

Rototiltit EC206

Asennettavissa kaikkiin kaivukoneisiin 4–6 t painoluokissa

Isosisarustensa tavoin EC206 tarjoaa useita etuja, jotka tekevät kaivukoneista tehokkaampia, kannattavampia ja turvallisempia. Kauhan tai muun työlaitteen rajaton pyöritys ja 45 asteen kallistus vähentävät koneen siirtelytarvetta ja mahdollistavat työskentelyn vaikeapääsisissä paikoissa.

Kiinnitä hydrauliset työlaitteet rototiltin alle ja irrota ne sieltä ohjaimosta poistumatta. Uudistetun S40-työlaitekiinnikkeen avulla voimme nyt tarjota myös automaattisen EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmän EC206-rototiltin alapuolisessa kiinnikkeessä. EC-Oilin ohella kiinnikkeeseen on mahdollista liittää myös manuaalisia TEMA-tyyppisiä tai muiden valmistajien hydrauliliittimiä. Uudessa S-kiinnikkeessä on lisäksi valmius irrotettavalle tartuntakourakasetille, joten tartuntakouran voi kiinnittää ja irrottaa nopeasti ja helposti. Näiden loistavien ominaisuuksien lisäksi EC206-rototilttiin on myös lisätty valmius kallistus- ja pyörintäanturille, minkä ansiosta rototiltin voi kytkeä koneohjausjärjestelmään.

EC206:ssa on integroidut voitelukanavat, jotka kaikki yhdistyvät samaan voitelupisteeseen, mikä helpottaa päivittäistä kunnossapitoa. Kallistussyntereissä on vakiona kuormanpitoventtiilit sinun ja muiden turvallisuuden lisäämiseksi.

Ominaisuudet:

- » Automaattinen EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmä on vakiona yläosassa, kun ostat samalla kertaa engconin rototiltin, konekiinnikkeen ja ohjausjärjestelmän.
- » Alapuolisessa työlaitekiinnikkeessä valmius automaattiselle EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmälle.
- » Mahdollisuus tilata integroidulla tartuntakourakasetilla varustettuna (S45), irrotettava tartuntakoura (S40).
- » Valmius kallistus- ja pyörintäanturille koneohjausjärjestelmään kytkentää varten.
- » Lisähydrauliliitäntä hydraulisten työlaitteiden kytkentään liitettynä olevan EC-Oilin lisäksi.
- » Keskusvoitelu (Yksi voitelupiste koko rototiltille. Voidaan kytkeä myös kaivukoneen keskusvoitelujärjestelmään).
- » Kallistussyntereissä on vakiona kuormanpitoventtiilit turvallisuuden lisäämiseksi.
- » Karkaistut männänvarret.
- » +-45 asteen kallistuskulma parhaan käytettävyyden takaamiseksi.
- » Rajaton pyöritys.

Lisätietoja muista soveltuvista kiinnikejärjestelmistä saat ottamalla yhteyttä engconiin.

Ohjausjärjestelmä: vakiona engconin proportionaalinen ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa portaattoman ohjauksen ja etätuen saamisen ja jolla voi ohjata myös teloja/pyöriä ja puomin kääntöä.

Sähköjärjestelmä: vakio 12 V.



Tekniset tiedot

Tyyppi	EC206
Leveys A (mm) *	286
Leveys B (mm) *	220
Leveys C (mm) *	219
Kokonaispituus D (mm) *	500
Rakennekorkeus E (mm) *	alkaen 380
Kallistuskulma (°)	2x45
Paino (kg)	170
Maks. kauhaleveys (mm)	1 200
Suos. hydraulivirtaus DC2/ss10 (l/min)	40
Suos. hydraulivirtaus ss9 kallistus/pyöritys (l/min)	15/30
Maks. hydraulipaine (MPa)	22
Suurin murtomomentti (kNm)	45
Vakiokiinnikkeet	S40, S45
Peruskoneen paino (t)	4–6

*Vakiokiinnike

CHANGE THE WORLD OF DIGGING