

Tiltrotator EC233

engcon®

NYHET!

EC233*: Kan tilpasses alle gravemaskiner i vektklassen 24–33 tonn

Tiltrotatoren: Leveres komplett med slange, hurtigkoblinger og elinstallasjonsutstyr for en maskin. Innfestingen kan tilpasses de fleste maskiner.

- Rotasjon ∞
- $\pm 45^\circ$ tilt
- Oppfyller europeisk sikkerhetsnorm
- Ekstrauttak med high-flow som standard, eller doble ekstrauttak (gjelder ikke for modeller med gripeklo)
- Lastventiler, noe som bl.a. er et krav ved kjøring med gaffelstativ.

Redskapsfeste: Vi tilbyr de fleste hurtigfester som finnes på markedet.

Styresystem: Velg mellom flere ulike styresystemer alt etter hvordan maskinen er konfigurert. EC233 kan med fordel utstyres med engcons proporsjonale styresystem Microprop, for trinnløs styring med høyeste presisjon.

Elsystem: Kan tilpasses for 12- eller 24-volts elsystem.

Tilbehør:

- Integrert klype

*Serieprod. starter ved årsskiftet 2017/18

EC233



EC-Oil™
READY



Spesifikasjoner

Type	EC233
Bredde A: (mm)	501
Bredde B: (mm)	385
Bredde C: (mm)	385
Totallengde D: (mm)	878
Bygghøyde E: (mm)	fra 673
Vekt: (kg)	fra 812
Tiltbar:	2x45°
Anb. hydraulikkstrøm SS5/SS10: (l/min)	120
Anb. hydraulikkstrøm SS9 tilt/rotasjon: (l/min)	70/70
Arbeidstrykk: (MPa)	25
Standardinnfestinger:	QS70, QS80, S2
Maks. skuffbredde anbefalt av engcon: (mm)	2 200
Maks. bruddmoment: (kNm)	340
Vekt, basismaskin: (t)	24–33

REDSKAPSSYSTEM FOR ØKT LØNNSOMHET

engcon Norge Jernkroken 18, Pb 85 Kalbakken, 0902 Oslo | Tel 22 91 80 90

Fax 22 91 80 01 | Nettsted www.engcon.com