

Gripsåg

Flexibilitet när den är som bäst

Gripsågen är ett kraftfullt verktyg och ett utmärkt val för dig och din grävmaskin. Om du jobbar i stadsmiljöer eller i trånga utrymmen med din hjulgrävare är detta ett perfekt komplement till din tiltrotator.

Nu behöver du inte själv klättra i träd eller stolpar, gå på hustak eller arbeta runt elledningar. Sitt i stället lugnt kvar i hytten och lägg dina kapade träd och stolpar i din kopplade vagn bakom hjulgrävaren – tryggt och säkert. Du sparar både tid och pengar!

- ▶ Automatisk kedjesträckning och proportionell kedjesmörjning.
- ▶ Snabbt och enkelt svärd- och kedjebyte.
- ▶ SuperCut minimerar stilleståndstid och ökar produktiviteten.
- ▶ Utmatningscylinder integrerad i sågenhet.
- ▶ Tryckutmatning av sågsvärd för bästa sågproduktion.
- ▶ Enkel inställning av svärdutmatningstryck.
- ▶ Enkel installation på samtliga MG-gripar.



EC-Oil automatiskt snabbfästessystem är kostnadsfri standard på alla engcons hydrauliska verktyg med S40–S80 infästning.

Specifikationer

Modell (grip)	MG12	MG12	MG20
Basmaskinvikt (t)	7–12	12–19	19–26
Vikt (kg)	315	315	560
Max last (kg)	6 000	6 000	10 000
Griparea, spets–spets (m ²)	0,26	0,26	0,52
Max gripvidd, A (mm)	1 496	1 496	2 279
Max bredd, B (mm)	454	454	531
Min gripbara diameter (mm)	82	82	179
Höjd, vid spets–spets, C (mm)	910	910	1 163
Max arbetstryck (MPa)	25	25	25
Spetskraft, spets–spets, vid 25 MPa (kN)	16	16	24
Rekommenderat maskinfäste	S45	S60	S70
Förberedd för EC-Oil *	✓	✓	✓

* För att driva både grip och såg krävs två EC-Oil-block.

Modell (såg)	550S
Sågmotorns förskjutning (cm ³)	10
Vikt (kg)	165
Längd, A (mm)	1 168
Bredd, B (mm)	184
Höjd, C (mm)	465
Bredd, D (mm)	148
Min. hydraultryck, sågmotor (MPa)	16
Min. flöde, sågmotor (l/min)	60
Max. sågkedjehastighet	Se kedjetillverkarens specifikation
Max effekt för sågkedjan	Se kedjetillverkarens specifikation
Sågkedja (tum)	.404*
Svärdlängd (cm)	90 / 100

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com