

# Gripsåg

## Flexibilitet när den är som bäst

**Gripsågen är ett kraftfullt verktyg** och ett utmärkt val för dig och din grävmaskin. Om du jobbar i stadsmiljöer eller i trånga utrymmen med din hjulgrävare är detta ett perfekt komplement till din tiltrotator.

Nu behöver du inte själv klättra i träd eller stolpar, gå på hustak eller arbeta runt elledningar. Sitt i stället lugnt kvar i hytten och lägg dina kapade träd och stolpar i din kopplade vagn bakom hjulgrävaren – tryggt och säkert. Du sparar både tid och pengar!

- ▶ Automatisk kedjesträckning och proportionell kedjesmörjning.
- ▶ Snabbt och enkelt svärd- och kedjebyte.
- ▶ SuperCut minimerar stilleståndstid och ökar produktiviteten.
- ▶ Utmatningscylinder integrerad i sågenhet.
- ▶ Tryckutmatning av sågsvärd för bästa sågproduktion.
- ▶ Enkel inställning av svärdutmatningstryck.
- ▶ Enkel installation på samtliga MG-gripar.



EC-Oil automatiskt snabbfästessystem är kostnadsfri standard på alla engcons hydrauliska verktyg med S40–S80 infästning.

## Specifikationer

Modell (grip)	MG12	MG16	MG20
Basmaskinvikt (t)	7–12	12–19	19–26
Vikt (kg)	315	474	560
Max last (kg)	6 000	8 000	10 000
Griparea, spets–spets (m <sup>2</sup> )	0,26	0,36	0,52
Max gripvidd, A (mm)	1 496	1 822	2 279
Max bredd, B (mm)	454	531	531
Min gripbara diameter (mm)	82	94	179
Höjd, vid spets–spets, C (mm)	910	1 016	1 163
Max arbetstryck (MPa)	25	25	25
Spetskraft, spets–spets, vid 25 MPa (kN)	16	20	24
Rekommenderat maskinfäste	S45	S60	S70
Förberedd för EC-Oil *	✓	✓	✓

\* För att driva både grip och såg krävs två EC-Oil-block.

Modell (såg)	550S
Sågmotorns förskjutning (cm <sup>3</sup> )	10
Vikt (kg)	165
Längd, A (mm)	1 168
Bredd, B (mm)	184
Höjd, C (mm)	465
Bredd, D (mm)	148
Min. hydraultryck, sågmotor (MPa)	16
Min. flöde, sågmotor (l/min)	60
Max. sågkedjehastighet	Se kedjetillverkarens specifikation
Max effekt för sågkedjan	Se kedjetillverkarens specifikation
Sågkedja (tum)	.404"
Svärdlängd (cm)	90 / 100

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund  
Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com