

Gripsåg

Flexibilitet när den är som bäst

Gripsågen är ett kraftfullt verktyg och ett utmärkt val för dig och din grävmaskin. Om du jobbar i stadsmiljöer eller i trånga utrymmen med din hjulgrävare är detta ett perfekt komplement till din tiltrotator.

Nu behöver du inte själv klättra i träd eller stolpar, gå på hustak eller arbeta runt elledningar. Sitt i stället lugnt kvar i hytten och lägg dina kapade träd och stolpar i din kopplade vagn bakom hjulgrävaren – tryggt och säkert. Du sparar både tid och pengar!

- ▶ Automatisk kedjesträckning och proportionell kedjesmörjning.
- ▶ Snabbt och enkelt svärd- och kedjebyte.
- ▶ SuperCut minimerar stilleståndstid och ökar produktiviteten.
- ▶ Utmatningscylinder integrerad i sågenhet.
- ▶ Tryckutmatning av sågsvärd för bästa sågproduktion.
- ▶ Enkel inställning av svärdutmatningstryck.
- ▶ Enkel installation på samtliga MG-gripar.



Specifikationer

Modell (grip)	MG12	MG16	MG20
Basmaskinvikt (t)	7–12	12–19	19–26
Vikt (kg)	560	660	850
Max last (kg)	4 000	5 000	6 000
Griparea, spets–spets (m ²)	0,26	0,36	0,52
Max gripvidd, A (mm)	1 496	1 509	2 275
Max bredd, B (mm)	454	531	531
Min gripbara diameter (mm)	82	94	179
Max arbetstryck (MPa)	25	25	25
Spetskraft, spets–spets, vid 25 MPa (kN)	16	20	24
Rekommenderat maskinfäste	S45	S60	S70
Förberedd för EC-Oil *	✓	✓	✓

Modell (såg)	550S
Sågmotorns förskjutning (cm ³)	10
Vikt (kg)	165
Längd, A (mm)	1 168
Bredd, B (mm)	184
Höjd, C (mm)	465
Bredd, D (mm)	148
Min. hydraultryck, sågmotor (MPa)	16
Min. flöde, sågmotor (l/min)	60
Max. sågkedjehastighet	Se kedjetillverkarens specifikation
Max effekt för sågkedjan	Se kedjetillverkarens specifikation
Sågkedja (tum)	.404*
Svärdlängd (cm)	90 / 100

* För att driva både grip och såg krävs två EC-Oil-block.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund
 Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com