

Motosega per pinza

Il massimo in termini di flessibilità

La motosega per pinza rappresenta un potente accessorio e un'ottima scelta per voi e il vostro escavatore. Se utilizzate un escavatore gommato in città oppure in spazi limitati, questo accessorio è un complemento perfetto per il vostro rotatore inclinabile.

Non occorrerà più arrampicarsi su alberi o pali, avventurarsi sui tetti oppure operare attorno alle linee elettriche aeree. Restando tranquillamente seduti in cabina, potrete sistemare alberi e pali abbattuti nel carrello agganciato al retro dell'escavatore – in tutta sicurezza e comodità. Risparmierete tempo e denaro!

- ▶ Tensionamento automatico e ingrassaggio proporzionale della catena.
- ▶ Cambio veloce e facile di barra e catena.
- ▶ SuperCut riduce al minimo i fermi macchina, aumentando la produttività.
- ▶ Cilindro di estrazione integrato nel gruppo motosega.
- ▶ Estrazione a pressione della barra della motosega per un rendimento migliore.
- ▶ Facile impostazione della pressione di estrazione della barra.
- ▶ Facile installazione su tutte le pinze MG.



Specifiche

Modello (pinza)	MG12	MG16	MG20
Peso macchina base (t)	7-12	12-19	19-26
Peso (kg)	560	660	850
Carico max (kg)	6 000	8 000	10 000
Area di presa, punta contro punta (m ²)	0,26	0,36	0,52
Apertura pinza max, A (mm)	1 496	1 822	2 279
Larghezza max, B (mm)	454	531	531
Diametro di presa min (mm)	82	94	179
Altezza, punta contro punta, C (mm)	910	1 016	1 163
Pressione di lavoro max (MPa)	25	25	25
Forza della punta, punta contro punta, a 25 MPa (kN)	16	20	24
Sgancio rapido raccomandato	S45	S60	S70
Predisposizione per EC-Oil *	✓	✓	✓

Modello (sega)	550S
Disassamento del motore sega (cm ³)	10
Peso (kg)	165
Lunghezza, A (mm)	1 168
Larghezza, B (mm)	184
Altezza, C (mm)	465
Larghezza, D (mm)	148
Pressione idraulica min del motore sega (MPa)	16
Portata min del motore sega (l/min)	60
Velocità max della catena della sega	Vedere le specifiche del produttore della catena
Potenza max della catena della sega	Vedere le specifiche del produttore della catena
Catena della sega (pollici)	.404"
Lunghezza della barra (cm)	90 / 100

* Per azionare sia la pinza che la sega occorrono due blocchi EC-Oil.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon International | Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden
 Phone +46 670 178 00 | E-mail international@engcon.com | Web engcon.com