

Fellegrip

Fleksibilitet på sitt beste

Fellegripen er et effektivt redskap og et utmerket valg for deg og gravemaskinen. Hvis du jobber i bymiljøer eller på trange steder med hjulgraveren, er dette et perfekt supplement til tiltrotatoren.

Nå trenger du ikke selv klatre i trær eller stolper, gå på hustak eller jobbe rundt kraftledninger. Sitt i stedet rolig i førerhuset og legg de kappede trærne og stolpene i hengeren bak hjulgraveren – trygt og sikkert. Du sparer både tid og penger!

- ▶ Automatisk kjedestramming og proporsjonal kjedesmøring.
- ▶ Raskt og enkelt sverd- og kjedebytte.
- ▶ SuperCut minimerer nedetid og øker produktiviteten.
- ▶ Utmatingsylinder integrert i sagenheten.
- ▶ Trykkutmating av sagsverd for optimal sagproduksjon.
- ▶ Enkel innstilling av sverdutmatingstrykk.
- ▶ Enkel installasjon på alle MG-klyper.



Spesifikasjoner

Type (klype)	MG12	MG16	MG20
Vekt basismaskin (tonn)	7–12	12–19	19–26
Vekt (kg)	560	660	850
Maks. last (kg)	4 000	5 000	6 000
Gripeareal, spiss–spiss (m ²)	0,26	0,36	0,52
Maks. gripevidde, A (mm)	1 496	1 509	2 275
Maks. bredde, B (mm)	454	531	531
Min. gripbare diameter (mm)	82	94	179
Maks. arbeidstrykk (MPa)	25	25	25
Spisskraft, spiss–spiss, ved 25 MPa (kN)	16	20	24
Anbefalt maskinfeste	S45	S60	S70
Klargjort for EC-Oil *	✓	✓	✓

* For å drive både klype og sag kreves to EC-Oil-blokker.

Type (sag)	550S
Sagmotorens slagvolum (cm ³)	10
Vekt (kg)	165
Lengde, A (mm)	1 168
Bredde, B (mm)	184
Høyde, C (mm)	465
Bredde, D (mm)	148
Min. hydraulisk trykk, sagmotor (MPa)	16
Min. gjennomstrømning, sagmotor (l/min)	60
Maks. sagkjedehastighet	Se kjedeproducentens spesifisering
Maks. effekt for sagkjedet	Se kjedeproducentens spesifisering
Sagkjede (tomme)	.404"
Sverdlengde (cm)	90 / 100

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Norway | Bølerveien 71, 2020 Skedsmo
 Tel +47 22 75 44 44 | E-post norge@engcon.com | Nettsted engcon.com