

Grijperzaag

Flexibiliteit op zijn best

De grijperzaag is een krachtig uitrustingsstuk en een uitstekende aanvulling op uw assortiment aanbouwdelen om uw graafmachine op nog efficiëntere wijze te kunnen inzetten. Met name indien u in stedelijke omgevingen of in krappe ruimtes werkt vormt de zaag een perfecte aanvulling op uw draaikantelstuk.

In plaats van zelf in bomen of palen te hoeven klimmen, op daken te lopen of rond hoogspanningslijnen te werken, blijft u veilig en comfortabel in de cabine zitten en legt u de gekapte bomen en palen af op de gewenste plek of zelfs direct in de aanhanger achter uw mobiele graafmachine. U bespaart zowel tijd als geld!

- ▶ Automatische kettingspanning en proportionele kettingsmering.
- ▶ Snel en eenvoudig wisselen van zaagblad en zaagketting.
- ▶ SuperCut minimaliseert downtime en verhoogt de productiviteit.
- ▶ Bewegingscilinder geïntegreerd in de zaageenheid.
- ▶ Hydraulische beweging van het zaagblad voor de beste zaagbewerking.
- ▶ Eenvoudige instelling van de druk voor de beweging van het zaagblad.
- ▶ Eenvoudige installatie op alle MG-grijpers.



Specificaties

Model (grijper)	MG12	MG16	MG20
Gewicht basismachine (ton)	7-12	12-19	19-26
Gewicht (kg)	315	474	560
Max. lading (kg)	6000	8 000	10.000
Grijpoppervlak, top-top (m ²)	0,26	0,36	0,52
Grijpbreedte, A (mm)	1496	1 822	2279
Max. breedte, B (mm)	454	531	531
Min. grijpbare diameter (mm)	82	94	179
Hoogte, bij top-top, C (mm)	910	1 016	1 163
Maximale werkdruk (MPa)	25	25	25
Grijpkracht, top-top, bij 25 MPa (kN)	16	20	24
Aanbevolen machinesnelwissel	S45	S60	S70
Voorbereid voor EC-Oil *	✓	✓	✓

* Om zowel grijper als zaag aan te drijven zijn twee EC-Oil blokken nodig.

Modell (zaag)	550S
Zaagmotorinhoud (cm ³)	10
Gewicht (kg)	165
Lengte, A (mm)	1168
Breedte, B (mm)	184
Hoogte, C (mm)	465
Breedte, D (mm)	148
Min. hydraulische druk, zaagmotor (MPa)	16
Min. debiet, zaagmotor (l/min)	60
Max. zaagkettingsnelheid	Zie de specificaties van de kettingfabrikant
Max vermogen voor de zaagketting	Zie de specificaties van de kettingfabrikant
Zaagketting (inches)	.404*
Zaagbladlengte (cm)	90 / 100

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Belgium | Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen
 Telefoon +32 468 137 392 | E-mail belgium@engcon.com | Web engcon.com