

Sav-grabbe

Fleksibilitet når den er bedst

Sav-grabben er et kraftfuldt redskab og et fremragende valg for dig og din gravemaskine. Hvis du arbejder i bymiljøer eller på trange steder med din hjulgraver, er dette et perfekt supplement til din tiltrotator.

Nu behøver du ikke selv kravle rundt i træer eller pæle, gå på hustage eller arbejde omkring el-ledninger. I stedet kan du sidde stille og roligt i kabinen og lægge dine fældede træer og grene i den tilkoblede vogn bag på hjulgraveren – trygt og sikkert. Du sparer både tid og penge!

- ▶ Automatisk kædespænding og proportional kædesmøring.
- ▶ Hurtigt og nemt skift af sværd og kæde.
- ▶ SuperCut minimerer stilstand og øger produktiviteten.
- ▶ Udføringscylinder integreret i sav-enheden.
- ▶ Trykudføring af savsværd for optimal arbejdsproces.
- ▶ Nem indstilling af sværdets udføringstryk.
- ▶ Nem installation.



Tekniske specifikationer

Model (gribeblo)	MG12	MG16	MG20
Basismaskinens vægt (tons)	7–12	12–19	19–26
Vægt (kg)	315	474	560
Maks. last (kg)	6 000	8 000	10 000
Gribeareal, spids - spids (m ²)	0,26	0,36	0,52
Maks. gribevidde, A (mm)	1 496	1 822	2 279
Maks. bredde, B (mm)	454	531	531
Min. gribbare diameter (mm)	82	94	179
Højde, bredde spids - spids, C (mm)	910	1 016	1 163
Maks. arbejdstryk (MPa)	25	25	25
Spidskraft, spids - spids, ved 25 MPa (kN)	16	20	24
Anbefalet hurtigskift	S45	S60	S70
Forberedt til EC-Oil *	✓	✓	✓

Model (sav)	550S
Savmotorens forskydning (cm ³)	10
Vægt (kg)	165
Længde, A (mm)	1 168
Bredde, B (mm)	184
Højde, C (mm)	465
Bredde, D (mm)	148
Min. hydrauliktryk, savmotor (MPa)	16
Min. flow, savmotor (l/min)	60
Maks. savkædehastighed	Se kædeproducentens specifikation
Maks. effekt for savkæden	Se kædeproducentens specifikation
Savkæde (tum)	.404"
Sværdlængde (cm)	90 / 100

* For at drive både gribeblo og sav kræves der to EC-Oil-blokke.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Denmark A/S | Knarreborgvej 19A, Verringe DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 70 20 13 50 | E-mail info@engcon.dk | Web engcon.com