

Tømmer-/kombigrab

Til gravemaskiner i vægklassen 4–33 tons



engcons tømmer-/kombigraber TGHD (Timber Grab Heavy Duty) er sammen med en tiltrotator det ultimative redskab til håndtering af rundtømmer og rør og lettere sorteringsarbejde. Grabberne er forstærket med højstyrkeslidstål med 400 brinells hårdhed og kan tilpasses en lang række ophæng.

Fordele:

- » Det automatiske EC-Oil hurtigskiftsystem til- og frakobler hydraulikken, olie, el og centralsmøring, uden at maskinføreren behøver at forlade kabinen.
- » Gribearme i højstyrkestål for maksimal levetid
- » Grabspidser med slidstål, 400 brinells hårdhed for maksimal slidstyrke
- » Kontraventil indbygget i hydraulikcylinderen og akkumulator monteret direkte på cylinderen uden slange holder lasten sikkert, selv om der skulle opstå trykfald
- » Ekspansionsbolte i leddene forhindrer unødigt slør
- » Boltet ophæng/monteringsbeslag giver mulighed for nemt at skifte monteringsbeslag efter behov
- » Boltet ophæng/monteringsbeslag mindsker forhandlerens behov for at have flere tømmer-/kombigraber af samme størrelse på lager.



Det automatiske EC-Oil hurtigskiftsystem er gratis standard på alle engcons hydrauliske redskaber med S40–S80-hurtigskift.

Tekniske specifikationer

Type	TG25HD	TG28HD	TG42HD	TG55HD
Gribevidde, maks (mm)	1 450	1 540	2 080	2 510
Gribevidde, min (mm)	42	93	82	151
Højde, fuldt åben (mm)	759	889	1 039	1 146
Højde, fuldt tilsluttet (mm)	526	659	751	946
Bredde (mm)	460	595	677	802
Klemmekraft (spids - spids) ved 21 MPa (kN)	6,8	12,4	20,4	31,9
Maks. hydrauliktryk (MPa)	22	22	22	22
Vægt (kg)	195	360	526	1 070
Gribeareal (m ²)	0,25	0,28	0,42	0,55
Maks. belastning (kg)	3 000	5 000	6 000	10 000
Anbefalet maskinvægt (t)	4–9	9–14	12–19	19–33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING