

PP3200

Trilplaat

engcon®

Voor alle graafmachines in de gewichtsklasse 6–12 ton



- » Kan op eenvoudige wijze worden aangepast voor het automatische aansluitsysteem EC-Oil en kan dan dus worden aangekoppeld zonder dat de machinist de cabine hoeft te verlaten.
- » Lage doorstroomvraag (35 liter) waardoor de PP3200 kan worden aangedreven direct vanaf de extra aansluitingen op het draaikantelstuk
- » Variabele werkbreedte
- » Speciaal aangepaste trilkussens
- » Trilplaat van slijtvast staal
- » Zijplaten voor egalisering van vulmassa
- » Open aan kortzijde voor eenvoudig legen van de bovenzijde van de plaat
- » Samengevoegd met rubberen elementen voor effectieve isolatie van de vibratoren in combinatie met een toereikende mate van stugheid voor egalisatiewerk
- » Tril-unit en hydraulische onderdelen goed beschermd door zijplaten
- » Kan worden uitgerust met keuzevrij tussenstuk
- » Conform Europese veiligheidsnorm
- » Wordt standaard exclusief tussenstuk en machineslangen geleverd

Accessoires: Verbredingsplaten, egaliseerblad, speciaal aangepaste trilkussens voor het verdichten op speciale plaatsen.



EC-Oil, het automatische snelwisselsysteem als standaard op alle hydraulische uitrustingsstukken met S40–S80 bevestiging.

Specificaties

Type	PP3200
Compressiekracht: (kg)	3200
Compressievlak: (m ²)	0,4–0,56
Max. hydr. druk: (MPa)	22
Aanbev. hydraulische doorstroom: (l/min)	34
Max. druk: (MPa)	1
Gewicht exclusief bevestiging: (kg)	470
Lengte: (mm)	1000
Breedte: (mm)	500–700
Hoogte: (mm)	590

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Belgium | Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen
Telefoon +32 468 137 392 | E-mail belgium@engcon.com | Web engcon.com