

Vorkhouder

engcon biedt hydraulische en mechanische palletvorken aan die geschikt zijn voor alle graafmachines. Een sterke en doordachte constructie voor optimale doorkijk. Geharde vorken waarborgen een lange levensduur.

Opgelet! Controleer altijd de geldende veiligheidsvoorschriften aangaande het gebruik van een palletvork op de van toepassing zijnde machine. Bij gebruik van een palletvork in combinatie met een draaikantelstuk moet een lasthoudklep op het draaikantelstuk worden gemonteerd. engcon's draaikantelstukken hebben standaard lasthoudkleppen op de kantelcilinders.

- » EC-Oil, het automatische snelwisselsysteem voor het aan- en afkoppelen van draaikantelstukken en andere hydraulische uitrustingsstukken zonder dat de machinist de cabine hoeft te verlaten.
- » Bediening van hydraulische vorkhouder via hydraulische bediening in de cabine.
- » Mechanische vorkhouder wordt in de juiste positie gehouden met een sterke vergrendeling en de positie wordt handmatig ingesteld.
- » Gesmede vorken voor maximale duurzaamheid en levensduur.



Lichtgewicht

De lichtgewicht palletvorken zijn leverbaar in twee versies, een hydraulische en een mechanische en kunnen een belasting van 2 ton TP500 aan. Dit houdt in dat ze geschikt zijn voor een belasting van 2 ton op 500 mm vanaf de achterrand van de vorken.

Specificaties

	GH1000	GH1000L	GHH1000L	GH1200	GHH1200	GHH1200L
Breedte (mm)	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,200
Vork (mm)	100x40x1,200	80x40x800	80x40x800 *	125x45x1,200	125x45x1,200	100x45x1,200
Gewicht (kg)	180	141	151	360	400	260
TP500 (t)	2,9	2	2	5	5	2,9
Lichtgewicht		✓	✓			✓
Mechanische/Hydraulische	M	M	H	M	H	H
Standard snelwissel	S40	S40	S40	S45	S45	S45
Aanbevolen machinegewicht (t)	6-14	2-6	2-6	14-33	14-33	9-14

* Ook te bestellen als 1,200 mm.

GH = Mechanische breedteinstelling

GHH = Hydraulische breedteinstelling

GHH-L = Hydraulische breedte-instelling, Light-versie voor lichtere machines.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Belgium | Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen

Telefoon +32 468 137 392 | E-mail belgium@engcon.com | Web engcon.com