

# Haarukkarunko

## Haarukkarungot kaivukoneisiin 6–33 tonnin kaivukoneisiin

Engcon haarukkarungot/trukkihaarukat – parhaan näkyvyyden kohteeseen varmistava tukeva ja harkittu rakenne. Karkaistut haarukat varmistavat pitkän kestoiän.

**HUOM!** Varmista aina, mitkä turvallisuusmääräykset koskevat trukkihaarukoiden käyttöä kyseisessä koneessa. Käytettäessä trukkihaarukkaa rototiltin kanssa on rototiltissä oltava asennettuna kuormanpitoventtiili. Engconin rototilteissä on kuormanpitoventtiilit vakiona.

- » Automaattinen EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmä kytkee hydrauliiikan kuljettajan tarvitsematta poistua ohjaamosta
- » Hydraulisia haarukkarunkoja ohjataan hydrauliiikan avulla ohjaamosta käsin
- » Mekaanisissa haarukkarungoissa haarukat pysyvät paikallaan vahvan lukituksen avulla ja haarukoiden paikkaa muutetaan manuaalisesti
- » Taotut haarukat takaavat maksimaalisen kestävyuden ja käyttöiän.

**GH** = mekaaninen levitys,

**GHH** = hydraulinen levitys

**GHH1200L** = hydraulinen levitys, kevyt versio kevyitä koneita varten.

Automaattinen EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmä on veloitusetta vakiona kaikissa Engconin hydraulisissa työlaitteissa, jotka on varustettu S40–S80-kiinnikkeellä.



## Tekniset tiedot

Tyyppi	GH1000	GH1200	GHH1200	GHH1200L
Leveys: (mm)	1,000	1,200	1,200	1,200
Haarukka: (mm)	100x40x1,200	125x45x1,200	125x45x1,200	100x45x1,200
Paino: (kg)*	180	360	400	260
TP500 (t)	2,9	5,0	5,0	2,9
Suositteltu peruskoneen paino: (t)	6–14	14–33	14–33	9–14

\* Kiinnikkeen mukaan

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Finland Oy | Kauppatie 25, FI-65610 Mustasaari | Puh. (06) 3222 815  
 Facebook facebook.com/engconfi | Sähköposti finland@engcon.fi | Web engcon.com