

# Puutavarakourat

## Kaikkiin 4–33 tonnin kaivukoneisiin

Engconin TGHD-monitoimikourat (Timber Grab Heavy Duty) ovat rototiltiin yhdistettynä erinomaisia työkaluja pyöreän puutavaran / putkien käsittelyyn ja kevyempään lajittelutyöhön. Kourat on vahvistettu kulutusteräksellä, jonka 400 brinellin kovuus takaa parhaan kulutuskestävyyden, ja ne voidaan yhdistää suureen joukkoon työlaitekiinnikkeitä.

### Edut:

- » Automaattinen EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmä kytkee hydraulikan kuljettajan tarvitsematta poistua ohjaamosta.
- » Kouran tarttumat ovat korkealujuusterästä käyttöiän maksimoimiseksi.
- » Tarttujan kärjet ovat kulutusterästä, 400 brinellin kovuus takaa parhaan kulutuskestävyyden.
- » Hydraulisyliinterin sisään asennettu takaiskuventtiili ja ilman letkuja suoraan sylinteriin asennettu paineakku varmistavat kuorman pysymisen kourassa, vaikka paine laskisi.
- » Paisuntapultit nivelissä poistavat tarpeettoman välyksen.
- » Ruuvikiinnitteinen sovitusslevy/kiinnike mahdollistaa helpon kiinnikkeen vaihdon tarpeen mukaan.
- » Ruuvikiinnitteinen sovitusslevy/kiinnike vähentää jälle myyjien tarvetta varastoida useita erilaisia samankokoisia monitoimikouria.



Automaattinen EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmä on veloituksetta vakiona kaikissa Engconin hydraulisissa työlaiteissa, jotka on varustettu S40–S80-kiinnikkeellä.

### Tekniset tiedot

Tyyppi	TG25HD	TG28HD	TG42HD	TG55HD
Tarttumisleveys, maks: (mm)	1 557	1 695	2 080	2 510
Tarttumisleveys, min: (mm)	42	93	82	151
Korkeus, täysin auki: (mm)	759	889	1 039	1 146
Korkeus, täysin kiinni: (mm)	526	659	751	946
Leveys: (mm)	460	595	677	802
Tartuntavoima (kärjet vastakkain), 21 MPa (kN)	6,8	12,4	20,4	31,9
Maks. hydraulipaine: (MPa)	22	22	22	22
Paino: (kg)	195	326	595	1 070
Tartuntapinta-ala: (m <sup>2</sup> )	0,25	0,28	0,42	0,55
Suurin kuormitus: (kg)	3 000	5 000	6 000	10 000
Suosittelun peruskoneen paino: (t)	4–9	9–14	12–19	19–33

## CHANGE THE WORLD OF DIGGING