

Godets de tranchée

Convient pour toutes les pelles de 1,5 à 33 tonnes

Godet de tranchée engcon – Conçu pour la réalisation de tranchées précises et étroites pour la pose de câbles et dans le but de faire d'autres travaux. La forme allongée facilite l'accès sous les câbles et les tuyaux qui se croisent et permet de creuser des fossés profonds tout en gardant le tiltrotateur au-dessus du niveau du sol.

Les godets de tranchée engcon sont proposés en deux versions : version de base et conique (C)

La version de base est de forme traditionnelle, avec des flancs droits. Elle permet d'obtenir des fossés verticaux.

Dans le modèle conique la lame est moins large par rapport à la version standard mais le haut du godet est de la même largeur. Cela donne des fossés légèrement évasés et un fond plus étroit.

Les godets de tranchée engcon sont fabriqués en acier de haute qualité. La lame d'attaque et autres surfaces d'usure de ce godet, comme de tous les godets engcon, ont une dureté de 500 Brinell.

Le godet peut également être livré avec un jeu de dents, disponible en option.



Jeu de dents type de CAT



Version de base



Conique

Caractéristiques techniques

| Modèle | CB01 | CB03 | CB03 | CB05 | CB05 | CB08 | CB10 | CB15 | CB15C | CB20 | CB20 | CB25 | CB25 | CB29 | CB29 |
|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Volume : (l) | 35 | 90 | 90 | 130 | 130 | 155 | 160 | 350 | 350 | 400 | 400 | 550 | 550 | 800 | 800 |
| Largeur : (mm) | 240 | 290 | 290 | 340 | 340 | 400 | 460 | 560 | 300 | 660 | 660 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Poids : (kg) | 25 | 55 | 55 | 70 | 85 | 95 | 160 | 290 | 255 | 320 | 360 | 590 | 615 | 744 | 777 |
| Attache : | S30 | S30 | S40 | S40 | S45 | S45 | S45 | S60 | S60 | S60 | S70 | S70 | S80 | S70 | S80 |
| Poids de machine recommandé : (t) | 1,5-2 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-6 | 6-10 | 8-13 | 13-17 | 13-17 | 17-22 | 17-22 | 22-27 | 22-27 | 27-33 | 27-33 |

CHANGE THE WORLD OF DIGGING