

# Gaffelställ

## Gaffelställ för grävmaskiner i viktclassen 6–33 ton

Hydrauliska och mekaniska gaffelställ för alla grävmaskiner. En robust och genomtänkt konstruktion för bästa genomsikt. Härdade gafflar borgar för lång livslängd.

**OBS!** Kontrollera alltid vilka säkerhetsföreskrifter som gäller vid användandet av pallgaffel på aktuell maskin. Vid användandet av pallgaffel tillsammans med tiltrotator, skall lasthållningsventil vara monterad på tiltrotatorn. engcons tiltrotatorer har som standard lasthållningsventiler på tiltcyindrarna.

- » EC-Oil automatiskt snabbfästessystem kopplar hydrauliken utan att föraren behöver lämna hytten.
- » Manövrering av hydrauliska gaffelställ sker via hydraulik inifrån hytten.
- » Mekaniska gaffelställ hålls i rätt läge med kraftig spärr och positionen justeras manuellt.
- » Smidda gafflar för ökad hållbarhet och livslängd.

**GH** = Mekanisk spridning,

**GHH** = Hydraulisk spridning

**GHH1200L** = Hydraulisk spridning,

Light version för lättare maskiner.

EC-Oil automatiskt snabbfästessystem är kostnadsfri standard på alla engcons hydrauliska verktyg med S40–S80 infästning.



## Specifikationer

Typ	GH1000	GH1200	GHH1200	GHH1200L
Bredd: (mm)	1 000	1 200	1 200	1 200
Gaffel: (mm)	100x40x1 200	125x45x1 200	125x45x1 200	100x45x1 200
Vikt: (kg)*	180	360	400	260
TP500 (ton)	2,9	5,0	5,0	2,9
Basmaskinvikt (t)	6–14	14–33	14–33	9–14

\* Beroende på fäste

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund

Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com