

Sleuvingraafbak

Voor alle graafmachines in de gewichtsklasse 1,5–33 ton

engcon sleuvingraafbak – Ontwikkeld voor precisiegraafwerk met een minimale breedte voor bijvoorbeeld kabels of andere doeleinden waar een smalle graafsleuf nodig is. De lange vorm maakt een betere bereikbaarheid onder elkaar kruisende kabels en leidingen mogelijk en het is mogelijk om diepe sleuven te graven zonder dat het draaikantelstuk onder het oppervlakteniveau komt.

De sleuvingraafbakken van engcon zijn er in twee uitvoeringen – Standaard en conisch (C)

Standaard is een traditioneel type met rechte zijwanden voor loodrechte graafsleuven.


Conisch houdt in dat de snijkant iets smaller is dan van een sleuvingraafbak in standaarduitvoering, terwijl de bovenkant dezelfde breedte heeft. Dit resulteert in een smallere bodem en een iets hellende zijkant van de bouwput.

engcon sleuvingraafbakken worden gemaakt van hoogwaardig staal en net als bij de overige engcon-bakken hebben het snijstaal en andere vlakken die sterk aan slijtage onderhevig zijn een hardheid van 500 Brinell.

Tandenset verkrijgbaar als optie en wordt in het gegeven geval gemonteerd geleverd.



Tandenset type Cat



Bladtanden zorgen voor een vlakke bodem van de bouwput



Standaard



Conisch

Specificaties

| Type | CB01 | CB03 | CB03 | CB05 | CB05 | CB08 | CB10 | CB15 | CB15C | CB20 | CB20 | CB25 | CB25 | CB29 | CB29 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Volume: (l) | 35 | 90 | 90 | 130 | 130 | 155 | 160 | 350 | 350 | 400 | 400 | 550 | 550 | 800 | 800 |
| Breedte: (mm) | 240 | 290 | 290 | 340 | 340 | 400 | 460 | 560 | 300 | 660 | 660 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Gewicht: (kg) | 25 | 55 | 55 | 70 | 85 | 95 | 160 | 290 | 255 | 320 | 360 | 590 | 615 | 744 | 777 |
| Snelwissel: | S30 | S30 | S40 | S40 | S45 | S45 | S45 | S60 | S60 | S60 | S70 | S70 | S80 | S70 | S80 |
| Aanbevolen machinegewicht (t) | 1,5–2 | 2–4 | 2–4 | 4–6 | 4–6 | 6–10 | 8–13 | 13–17 | 13–17 | 17–22 | 17–22 | 22–27 | 22–27 | 27–33 | 27–33 |

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Nederland | Gildetrom 6, 3905 TC Veenendaal, Nederland

Telefoon algemeen: +31 (0)85-82 23 550 | E-mail netherlands@engcon.com | Web engcon.com