

Sleuvingraafbak

Voor alle graafmachines in de gewichtsklasse 1,5–33 ton

engcon sleuvingraafbak – Ontwikkeld voor precisiegraafwerk met een minimale breedte voor bijvoorbeeld kabels of andere doeleinden waar een smalle graafsleuf nodig is. De lange vorm maakt een betere bereikbaarheid onder elkaar kruisende kabels en leidingen mogelijk en het is mogelijk om diepe sleuven te graven zonder dat het draaikantelstuk onder het oppervlakteniveau komt.

De sleuvingraafbakken van engcon zijn er in twee uitvoeringen – Standaard en conisch (C)

Standaard is een traditioneel type met rechte zijwanden voor loodrechte graafsleuven.

Conisch houdt in dat de snijkant iets smaller is dan van een sleuvingraafbak in standaarduitvoering, terwijl de bovenkant dezelfde breedte heeft. Dit resulteert in een smallere bodem en een iets hellende zijkant van de bouwput.

engcon sleuvingraafbakken worden gemaakt van hoogwaardig staal en net als bij de overige engcon-bakken hebben het snijstaal en andere vlakken die sterk aan slijtage onderhevig zijn een hardheid van 500 Brinell.

Tandenset verkrijgbaar als optie en wordt in het gegeven geval gemonteerd geleverd.



Tandenset type Cat



Standaard



Conisch

Specificaties

Type	CB01	CB03	CB03	CB05	CB05	CB08	CB10	CB15	CB15C	CB20	CB20	CB25	CB25	CB29	CB29
Volume: (l)	35	90	90	130	130	155	160	350	350	400	400	550	550	800	800
Breedte: (mm)	240	290	290	340	340	400	460	560	300	660	660	600	600	700	700
Gewicht: (kg)	25	55	55	70	85	95	160	290	255	320	360	590	615	744	777
Snelwissel:	S30	S30	S40	S40	S45	S45	S45	S60	S60	S60	S70	S70	S80	S70	S80
Aanbevolen machinegewicht (t)	1,5–2	2–4	2–4	4–6	4–6	6–10	8–13	13–17	13–17	17–22	17–22	22–27	22–27	27–33	27–33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Nederland | Gildetrom 6, 3905 TC Veenendaal, Nederland

Telefoon algemeen: +31 (0)85-82 23 550 | E-mail netherlands@engcon.com | Web engcon.com