

Risukoura

Risukoura* on seuraava työlaite risujen, oksien ja pusikoiden käsittelyyn. Vahvat tartuntasormien tyvet tekevät tästä ammattitason työlaitteen.

Nyt ei jää enää mitään roikkumaan avattuihin pihteihin – engcon-risukoura tyhjentyy varmasti. Voit tehdä työtäsi ilman roskaamista. Ja voit myös olla koko työrupeaman ohjaamossa, sillä kouran vakiovarusteena on EC-Oil, automaattinen öljyliitin.

EC-Oil on järjestelmämme avain

Sen avulla voit vaihtaa nopeasti hydraulisia työlaitteita tai irrottaa engcon-rototiltin, jos tarvitset enemmän nosto- tai irrotusvoimaa -- muutamassa minuutissa ohjaamosta käsin. Automaattinen EC-Oil-öljyliitin on nyt vakiovarusteenamme.

* Yhteistyössä Hultdins AB:n kanssa.



Tekniset tiedot

Tyyppi	FG12R	FG16R	FG20R
Paino (kg)	318	480	560
Suurin kuorma (kg)	4,000	5,000	6,000
Tartuntapinta-ala kärjet vastakkain (m ²)	0,26	0,36	0,52
Suurin tartuntaleveys, A (mm)	1,496	1,509	2,275
Pienin tartunnan halkaisija, A (mm)	82	94	188
Suurin leveys, B (mm)	454	531	531
Suositteltu konekiinnike	S45	S60	S70
Peruskoneen paino (t)	9–14	12–18	16–22
Valmius EC-Oilille	✓	✓	✓

CHANGE THE WORLD OF DIGGING