

# Horquilla palet (ligera)

## Horquilla para paletas ligera para excavadoras de 2–6 toneladas

La y ligera horquilla para paletas está disponible en dos versiones, una hidráulica y otra mecánica, y puede manejar una carga de 2 toneladas de TP500, lo que significa que está clasificada para 2 toneladas de carga a 500 mm del borde posterior de las horquillas. Los pesos se calculan en 141 kg para la versión mecánica y 151 kg para la hidráulica y la longitud estándar de las horquillas es de 800 mm.

La versión hidráulica está adaptada para el sistema de acoplamiento rápido automático EC-Oil de engcon y entonces el conductor puede conectar la horquilla para paletas y su sistema hidráulico automáticamente sin tener que salir de la cabina.

La horquilla hidráulica para paletas con EC-Oil encaja perfectamente con nuestro nuevo EC206, que, a lo largo del año, se equipará con nuestro acoplador de implementos automático.



### Datos técnicos

| Modelo                             | GHH1000L   | GH1000L   |
|------------------------------------|--|-----------|
| Peso recomendado de la máquina (t) | 2–6  | 2–6       |
| Acoplamiento estándar              | S40 con EC-Oil   | S40       |
| Peso estimado (kg)                 | 151  | 141       |
| Dimensión (mm)                     | 80x40x800  | 80x40x800 |
| Anchura (mm)                       | 1 000  | 1 000     |
| Longitud de las horquillas (mm)    | 800 (también se pueden encargar con una longitud de 1200 mm) | 800       |
| TP500 (t)                          | 2  | 2         |

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**