

Tärylevy

PC-malliset tärylevymme toimivat pienellä öljyvirtauksella ja ne on kehitetty erityisesti käytettäväksi rototiltin alapuolella. Näin voidaan vähentää työmaalla tarvittavien koneiden ja työlaitteiden määrää. Lisäksi turvallisuus lisääntyy, sillä kenenkään ei tarvitse työskennellä kaivannossa, jonka seinämät saattavat sortua tärinän vaikutuksesta.

Aivan kuten muissakin engconin hydraulisissa työlaitteissa, myös tärylevyissämme on vakiovarusteena automaattinen EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että voit kytkeä tärylevyt ohjaamosta poistumatta. EC-Oilin avulla hydraulikka kytketään automaattisesti, minkä ansiosta säästät sekä aikaa että vaivaa.



PC9500



PC6000

Muita etuja:

- » soveltuu EC-Oililla varustettuihin rototilteihin
- » automaattinen EC-Oil-pikakiinnike vakiona
- » rototiltin avulla lisää käyttömahdollisuuksia paikoissa, joissa työskentely oli aiemmin mahdotonta, kuten jyrkissä rinteissä tai luiskissa
- » uudistettu täryelementti/generaattori mahdollistaa pienemmän hydraulivirtauksen ja suuremman tiivistysvoiman
- » enää ei tarvita käsikäyttöisten maantiivistäjien riskialttiita nostoja, joiden yhteydessä maantiivistäjä voisi pudota tai osua henkilöstöön tai esineisiin
- » PC-tärymallistomme on sovitettu 12–33 tonnin painoluokan kaivukoneisiin. Mallistosta löydät kaivukoneeseesi sopivan mallin.
- » vähemmän letkuja, jotka voivat mennä rikki tai kulua, sillä vuotoöljyputkea ei tarvita
- » engcon suosittelee kiinniketyyppejä S60 PC6000:lle ja S70 tai S80 PC9500:lle.

Tekniset tiedot

Tyyppi	PC6000	PC9500
Leveys: (mm)	720	900
Korkeus ilman kiinnikettä: (mm)	508	630
Pituus: (mm)	1 065	1 318
Paino ilman kiinnikettä: (kg)	560	970
Suosittelun hydraulivirtaus kohteesta: (l/min)	55	65
Tiivistämisspinta: (m ²)	0,61	0,86
Tiivistysvoima: (kN)	60	95
Maks. hydraulipaine: (bar)	210	210
Paluulinjan maks. suositeltu paine: (bar)	20	20
Taajuus (Hz)	35	35
Suosittelun peruskoneen paino (t)	12–26	26–33
Vakiokiinnikkeet	S60	S70, S80

CHANGE THE WORLD OF DIGGING