

# Kabellöffel

## Für alle Bagger in der Gewichtsklasse 1,5–27 Tonnen

**engcon-Kabellöffel** – für Präzisionsgrabungsarbeiten mit minimaler Breite, z. B. schmale Kabelgräben. Die lange Form ermöglicht einen besseren Zugriff unter verzweigten Kabeln und Rohren und ermöglicht es, den Graben zu vertiefen, ohne dass der Tiltrotator sich unter dem Bodenniveau befindet.

### engcons Kabellöffel gibt es in zwei Ausführungen - Standard und konisch (C)

**Standard** entspricht der herkömmlichen Ausführung mit geraden Seitenwänden für senkrechte Kabelgräben.

**Konisch** bedeutet, dass die Schar etwas schmaler ist als bei der Standardausführung, die obere Breite jedoch gleich: Das Ergebnis ist ein nach unten hin etwas enger werdender Graben. Die engcon-Kabellöffel werden aus hochwertigem Stahl hergestellt und haben wie die anderen engcon-Löffel am Schneidstahl und an anderen exponierten Verschleißflächen die Brinellhärte 500.



Standard



Konisch

Der Zahnsatz ist als Zubehör erhältlich und wird komplett montiert geliefert.



Zahnsatz Typ Cat

## Spezifikationen

Typ	CB01	CB03	CB03	CB05	CB05	CB08	CB10	CB15	CB15C	CB20	CB20	CB25	CB25
Volumen: (l)	35	90	90	130	130	155	160	350	260	400	400	550	550
Breite: (mm)	240	290	290	340	340	400	460	560	300	660	660	600	600
Gewicht: (kg)	25	55	55	70	85	95	160	290	255	320	360	590	615
Standardhalterungen:	S30	S30	S40	S40	S45	S45	S45	S60	S60	S60	S70	S70	S80
Empfohlenes Maschinengewicht: (t)	1,5–2	2–4	2–4	4–6	4–6	6–10	8–13	13–17	13–17	17–22	17–22	22–27	22–27

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Austria GmbH | Geidorfgürtel 20, 8010 Graz, Austria  
 Tel +43 (0) 676 378 6239 | E-mail info-at@engcon.com | Web engcon.com