

PP3200

engcon®

# Verdichterplatten

Für alle Bagger in der Gewichtsklasse 6–12 Tonnen



- » Einfache Anpassung an den automatischen Hydraulik-Schnellwechsler EC-Oil für den sekundenschnellen Werkzeugwechsel von der Kabine aus
- » Geringer Durchflussbedarf (35 l) ermöglicht das direkte Anschließen von PP3200 an die Zusatzanschlüsse des Tiltrotators
- » Variable Arbeitsbreite
- » Speziell angepasste Verdichterkissen
- » Verdichterplatte aus Verschleißblech
- » Seitenabdeckungen zum Einebnen von Füllmaterialien
- » An den kurzen Seiten offen, damit Material von der Plattenoberseite einfach entfernt werden kann
- » Verbunden durch Gummielemente, die eine effektive Isolierung der Vibrationseinheit und eine ausreichende Steifheit bei Planierungen bieten
- » Vibratoreinheit und Hydraulikkomponenten sind innerhalb der Seitenabdeckungen gut geschützt
- » Kann mit beliebiger Befestigung versehen werden
- » Erfüllt die europäische Sicherheitsnorm
- » Lieferung standardmäßig ohne Befestigung und Maschinenschläuche

**Zubehör:** Verbreiterungsbleche, Schar, speziell angepasste Verdichterkissen, z. B. zum Verdichten an Spuntbohlen.



Das automatische Schnellwechselsystem EC-Oil ist bei allen hydraulischen Anbaugeräten von engcon mit den Standardschnellwechslern S40 bis S80 kostenloser Standard.

## Spezifikationen

Typ	PP3200
Verdichtungskraft: (kg)	3 200
Verdichtungsfläche: (m <sup>2</sup> )	0,4–0,56
Max. Hydraulikdruck: (MPa)	22
Empf. Hydraulikvolumen: (l/min)	34
Maximaler Rückstaudruck: (MPa)	1
Gewicht ohne Befestigung: (kg)	470
Länge: (mm)	1 000
Breite: (mm)	500–700
Höhe: (mm)	590

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Austria GmbH | Geidorfgürtel 20, 8010 Graz, Austria  
Tel +43 (0) 676 378 6239 | E-mail info-at@engcon.com | Web engcon.com