

# Planierlöffel

Für alle Bagger in der Gewichtsklasse 1,5–33 Tonnen

engcons Planierlöffel – wurde in Zusammenarbeit mit erfahrenen Bauunternehmern für den Einsatz mit einem Tiltrotator optimiert. Abgefaste Kanten am gesamten Gerät ermöglichen ein Drehen des Löffels, ohne mit Hauswänden usw. zu kollidieren. Die konische Form vereinfacht das Verfüllen. Der angepasste 16°-Winkel zwischen Aufnahme und Boden dient der leichteren Löffeldrehung, ohne dabei Material zu verlieren.



## Vorteile des engcon-Planierlöffels

- 1 Abgefaste Kanten verhindern Kollisionen
- 2 Oberer Winkel mit Tiltrotatoranpassung
- 3 Übrige Verschleißflächen Hardox-verstärkt
- 4 Konische Form vereinfacht das Verfüllen und Entleeren
- 5 Verschleiß- und Schneidstahl in Brinellhärte 500

## Spezifikationen

Typ	GB02	GB02	GB03	GB04	GB05	GB05	GB06	GB06	GB08	GB08
Volumen: (l)	90	130	150	200	250	250	300	300	370	400
Breite: (mm)	900	900	1 100	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 400
Gewicht: (kg)	75	80	110	135	145	155	155	160	260	260
Standardhalterungen:	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S40	S45	S45	S45
Empfohlenes Maschinengewicht: (t)	1,5–3	1,5–3	1,5–3	2–4	4–5	4–5	6–7	6–7	7–9	7–9

Typ	GB11	GB13	GB14	GB15	GB17	GB20	GB24	GB29	GB29
Volumen: (l)	450	600	650	750	900	1 100	1 400	1 600	1 600
Breite: (mm)	1 400	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
Gewicht: (kg)	320	450	460	660	700	980	1 150	1 460	1 490
Standardhalterungen:	S45	S60	S60	S60	S60	S70	S70	S70	S80
Empfohlenes Maschinengewicht: (t)	9–12	12–13	13–14	14–16	16–18	18–22	22–26	26–33	26–33

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Austria GmbH | Geidorfgürtel 20, 8010 Graz, Austria  
 Tel +43 (0) 676 378 6239 | E-mail info-at@engcon.com | Web engcon.com