

Palettengabeln

engcon bietet hydraulische und mechanische Palettengabeln an, die für alle Bagger geeignet sind. Robuste und durchdachte Konstruktion auch im Hinblick auf optimalen Blick auf das Transportgut. Gehärtete Gabeln garantieren eine lange Lebensdauer.

HINWEIS! Prüfen Sie stets, welche Sicherheitsvorschriften bei der Verwendung einer Palettengabel an der jeweiligen Maschine gelten. Bei der Verwendung einer Palettengabel zusammen mit einem Tiltrotator muss an diesem ein Lasthalteventil montiert sein. Die Schwenkzylinder der engcon Tiltrotatoren sind serienmäßig mit Lasthalteventilen ausgestattet.

- » Das automatische Schnellwechselsystem EC-Oil kuppelt die Hydraulik an, ohne dass der Fahrer die Kabine verlassen muss.
- » Der Betrieb der hydraulischen Palettengabel erfolgt hydraulisch von der Kabine aus.
- » Die mechanische Palettengabel wird von einer kräftigen Sperre in der richtigen Position gehalten und manuell eingestellt.
- » Geschmiedete Gabeln für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit.

Leichte

Die leichte engcon-Palettengabel gibt es in zwei Versionen – einer hydraulischen und einer mechanischen. Sie kann eine Last von 2 Tonnen TP500 aufnehmen, was bedeutet, dass sie für eine Last von 2 t in einem Abstand von 500 mm von der Hinterkante der Gabelzinken ausgelegt ist.



Spezifikationen

	GH1000	GH1000L	GHH1000L	GH1200	GHH1200	GHH1200L
Breite (mm)	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,200
Gabel (mm)	100x40x1,200	80x40x800	80x40x800 *	125x45x1,200	125x45x1,200	100x45x1,200
Gewicht (kg)	180	141	151	360	400	260
TP500 (t)	2,9	2	2	5	5	2,9
Lichtgewicht		✓	✓			✓
Mechanische/Hydraulische	M	M	H	M	H	H
Standard snelwissel	S40	S40	S40	S45	S45	S45
Empfohlenes Maschinengewicht (t)	6–14	2–6	2–6	14–33	14–33	9–14

* Auch in der Version mit 1,200 mm erhältlich.

GH = Mechanische Verstellung.

GHH = Hydraulische Verstellung.

GHH-L = Hydraulische Verstellung, leichte Version für leichtere Maschinen.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Austria GmbH | Geidorfgürtel 20, 8010 Graz, Austria
 Tel +43 (0) 676 378 6239 | E-mail info-at@engcon.com | Web engcon.com