

# Kehrwalzen

## Kehrwalzen für Bagger



**engcon-Kehrwalzen:** Erhöhen in Verbindung mit dem engcon-Tiltrotator den Nutzungsgrad des Baggers und eröffnen ungeahnte Möglichkeiten für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Unabhängig davon, ob Sie Schnee, Sand, Kies oder Erde fegen wollen, wird die Kehrwalze schnell zu Ihrem bevorzugten Anbaugerät. Im Winter können Sie Bereiche wie Fußgängerübergänge, Gehwege, Weichen, Schuppen-, Container- und Terrassendächer usw. von Schnee befreien. Im Sommer wird die Bürste zum Kehren von Straßen, Gehwegen, Rasen, Mauern, Steinböden usw. verwendet. Beim Arbeiten mit dieser Ausrüstung setzt eigentlich nur die Fantasie Grenzen.

Die Kehrwalze wird von einem Hydraulikmotor angetrieben. Durch die Übersetzung per Kettenantrieb kann die Drehzahl der Kehrwalze angepasst werden. Die offene Konstruktion sorgt für eine unübertroffene Wartungsfreundlichkeit. Die Standardbürsten aus Polypropylen können schnell und einfach gewechselt werden. Einfache Anpassung an den hydraulischen Schnellwechsler EC-Oil, mit dem das An- und Abkoppeln direkt von der Kabine aus erfolgen kann.



Das automatische Schnellwechselsystem EC-Oil ist bei allen hydraulischen Anbaugeräten von engcon mit den Standardschnellwechslern S40 bis S80 kostenloser Standard.

## Spezifikationen

Typ	SR800	SR1300	SR1600	SR1800	SR2000
Min. Hydraulikvolumen: (l/min)	20	20	20	20	20
Max. Hydraulikvolumen: (l/min)	60	60	60	60	60
Gewicht ohne Befestigung: (kg)	210	240	260	275	290
Breite A: (mm)	800	1 300	1 600	1 800	2 000
Höhe B: (mm)	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257
Länge: C (mm)	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Austria GmbH | Geidorfgürtel 20, 8010 Graz, Austria  
 Tel +43 (0) 676 378 6239 | E-mail info-at@engcon.com | Web engcon.com