

Pladevibrator

Vores pladevibratører, af serien PC, er med lavt flow og specielt udviklet til brug under en tiltrotator. Herigennem kan antallet af maskiner og redskaber mindskes. Sikkerheden øges, da ingen personer behøver at opholde sig i en udgravning, der kan være i risiko for at falde sammen af vibrationerne.

Ligesom de andre hydrauliske redskaber fra engcon er det automatiske EC-Oil hurtigskiftsystem standard på vores pladevibratører. Det betyder, at du kan til- og frakoble dem uden at skulle forlade kabinen. Hydraulikken til- og frakobles automatisk med EC-Oil, hvilket betyder, at du også sparer både tid og penge.

Flere fordele:

- » Tilpasset tiltrotatorer med EC-Oil.
- » Automatisk EC-Oil hurtigskiftsystem er standard.
- » Flere anvendelsesområder med tiltrotator, hvor det tidligere var umuligt at arbejde, f.eks. på stejle skråninger eller skrænter.
- » Nydesignet motor, der muliggør et mindsket hydraulisk flow og øget komprimeringskraft.
- » Ingen farlige løft af alm. håndbetjente pladevibratører.
- » Vores PC-modeller er tilpasset gravemaskiner i vægklassen 12–33 tons. Vælg den, der passer til din gravemaskine.
- » Færre slanger, der kan gå i stykker og slides, da der ikke er behov for en lækageolieledning.
- » engcon anbefaler hurtigskift type S60 til PC6000, S70 eller S80 til PC9500.




PC9500



PC6000

Tekniske specifikationer

| Type | PC6000 | PC9500 |
|-------------------------------------|--------|----------|
| Bredde (mm) | 720 | 900 |
| Højde uden monteringsbeslag (mm) | 508 | 630 |
| Længde (mm) | 1 065 | 1 318 |
| Vægt ekskl. beslag (kg) | 560 | 970 |
| Anbefalet hydraulikflow fra (l/min) | 55 | 65 |
| Pakkeflade (m ²) | 0,61 | 0,86 |
| Pakkekraft (kN) | 60 | 95 |
| Maks. hydrauliktryk (MPa) | 21 | 21 |
| Max kontinuerligt modtryk (MPa) | 1 | 1 |
| Frekvens (Hz) | 35 | 35 |
| Anbefalet maskinvægt (t) | 12–26 | 26–33 |
| Hurtigskift | S60 | S70, S80 |

CHANGE THE WORLD OF DIGGING