

Letvægtspallegafler

Letvægtspallegafler til gravemaskiner på 2–6 tons

De lette pallegafler kommer i to versioner, en hydraulisk og en mekanisk, og kan klare en belastning på 2 tons TP500. Det betyder, at den er normeret til 2 tons belastning 500 mm ud fra bagkanten af gaflerne. Vægtene er beregnet til 141 kg for de mekaniske og 151 kg for de hydrauliske pallegafler, og standardlængden på gaflerne er 800 mm.

Den hydrauliske version er tilpasset engcons automatiske hurtigskiftsystem EC-Oil, og betyder at maskinføreren kan til- og frakoble pallegaflerne og hydraulikken automatisk uden at forlade kabinen, den hydrauliske version giver mulighed for hydraulisk samling / spredning af gaflerne.

De hydrauliske pallegafler med EC-Oil passer perfekt til vores EC206, som i løbet af året bliver udstyret med vores automatiske hurtigskift.



Tekniske specifikationer

Typ	GHH1000L	GH1000L
Anbefalet maskinvægt (t)	2–6	2–6
Hurtigskift	S40 med EC-Oil	S40
Vægt (kg) *	151	141
Dimension (mm)	80x40x800	80x40x800
Bredde (mm)	1 000	1 000
Længde gafler (mm)	800 (kan bestilles med 1200)	800
TP500 (t)	2	2

* Afhængigt af hurtigskift

CHANGE THE WORLD OF DIGGING