

# Stein- und Sortiergreifer

Für alle Bagger in der Gewichtsklasse 1,5–33 Tonnen



Engcons Stein- und Sortiergreifer der SG-Reihe sind vielseitig einsetzbar, von Sortierarbeiten bis hin zu leichteren Abbrucharbeiten, bei denen kraftvolle Greifer benötigt werden. In Kombination mit den Tiltrotatoren von Engcon sind die SG-Greifer besonders produktiv und flexibel einsetzbar. Das automatische Schnellwechslersystem EC-Oil ist standardmäßig kostenlos installiert \*

## Vorteile der SG-Greifer

- » Das automatische Schnellwechslersystem EC-Oil kuppelt die Hydraulik an, ohne dass der Fahrer die Kabine verlassen muss.
- » Die auswechselbaren Schneidwerkzeuge des Greifers sind mit Verschleißstahl ausgerüstet.
- » Lastventil und Druckakkumulator sorgen für eine dauerhaft konstante Greifkraft für eine bessere Handhabung aufrecht.
- » Erfüllt die europäischen Sicherheitsnormen.
- » Spreizmuffen an größeren Gelenken.
- » Die verschraubte Adapterplatte/Aufnahme ermöglicht bei Bedarf das einfache Wechseln der Aufnahme.

**Zubehör:** Zahnsatz für besseren Grip und geschlossenen Seiten, um die Greifer als Zweischalengreifer verwenden zu können.



\* Gilt für Greifer mit Schnellwechslern der Modelle S40–S80.



Das automatische Schnellwechslersystem EC-Oil ist bei allen hydraulischen Anbaugeräten von engcon mit den Standardschnellwechslern S40 bis S80 kostenloser Standard.

## Spezifikationen

Typ	SG03	SG06	SG09	SG12	SG19	SG26	SG33
Max. Greifweite A: (mm)	750	1 110	1 365	1 660	1 790	1 990	2 575
Min. Greifweite A: (mm)	0	0	0	0	0	0	0
Schnittbreite B: (mm)	400	505	628	715	860	860	1 170
Backenlänge C: (mm)	490	460	539	680	790	870	1 180
Höhe D: (mm)	550	580	748	790	960	1 070	1 360
Klemmkraft: (kN)	5,7	8,7	14	15	19	25	45
Max. Hydraulikdruck: (MPa)	22	22	22	22	22	22	22
Gewicht: (kg)*	108	180	268	425	646	755	1 400
Fassungsvermögen, mit Seitenabdeckungen: (l)	42	83	137	220	336	420	930
Greifbereich: (m <sup>2</sup> )	0,12	0,17	0,24	0,34	0,42	0,52	0,85
Empfohlenes Maschinengewicht: (t)	1,5–3	3–6	6–9	10–12	12–19	18–26	24–33
Empfohlener Tiltrotator	EC02	EC204 EC206	EC206 EC209	EC209 EC214	EC214 EC219	EC219 EC226	EC226 EC233



\* Je nach Befestigung

## CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Germany GmbH | Obere Gruben 7, DE-97877 Wertheim am Main, Germany

Tel +49 (0)93 42-9 34 85-0 | Fax +49 (0)93 42-9 34 85-15 | E-mail germany@engcon.com | Web engcon.com