

Cucharón nivelador

Para todas las excavadoras con peso entre 1,5 y 33 toneladas

Cucharón aplanador engcon – Optimizado con la colaboración de contratistas experimentados para utilizar junto con el rotor basculante. Esquinas biseladas desde el fondo a la parte superior para evitar la “colisión” con paredes de edificios y demás que estén expuestas a la rotación del cucharón. Forma cónica para facilitar el relleno y ángulo adaptado de 16 grados entre la fijación y el fondo para facilitar la rotación del cucharón sin perder material.



Ventajas del cucharón aplanador engcon

- 1** Esquinas biseladas para evitar la colisión.
- 2** Ángulo superior adaptado al rotor basculante
- 3** Demás superficies de desgaste reforzadas con Hardox
- 4** Forma cónica para facilitar el relleno y mejorar el vertido
- 5** Acero cortante y de desgaste — 500 HB de dureza

Datos técnicos

Modelo	GB02	GB02	GB03	GB04	GB05	GB05	GB06	GB06	GB08	GB08
Volumen: (l)	90	130	150	200	250	250	300	300	370	400
Anchura: (mm)	900	900	1 100	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 400
Peso: (kg)	75	80	110	135	145	155	155	160	260	260
Fijación:	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S40	S45	S45	S45
Peso recomendado de la máquina: (t)	1,5-3	1,5-3	1,5-3	2-4	4-5	4-5	6-7	6-7	7-9	7-9

Modelo	GB11	GB13	GB14	GB15	GB17	GB20	GB24	GB29	GB29
Volumen: (l)	450	600	650	750	900	1 100	1 400	1 600	1 600
Anchura: (mm)	1 400	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
Peso: (kg)	320	450	460	660	700	980	1 150	1 460	1 490
Fijación:	S45	S60	S60	S60	S60	S70	S70	S70	S80
Peso recomendado de la máquina: (t)	9-12	12-13	13-14	14-16	16-18	18-22	22-26	26-33	26-33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING