

Horquilla para paletas

Horquillas para paletas para excavadoras con peso entre 6 y 33 toneladas



Horquillas para paletas engcon – Una construcción robusta e inteligente con óptima visibilidad. Las horquillas templadas garantizan una larga vida útil.

NOTA: Controlar siempre cuáles son los requisitos de seguridad aplicables cuando se utilizan horquillas para paletas en la máquina. Al utilizar horquillas para paletas junto con un rotor basculante, la válvula de retención de carga debe estar montada en el rotor basculante.

- » El sistema de acoplamiento rápido automático EC-Oil conecta la hidráulica sin que el operador tenga que salir de la cabina
- » Las horquillas para paletas hidráulicas son operadas por sistema hidráulico desde la cabina
- » Las horquillas para paletas mecánicas se mantienen en la posición correcta con un pestillo resistente y la posición se ajusta manualmente
- » Horquillas forjadas para máxima durabilidad y vida útil

GH = extensión mecánica,

GHH = extensión hidráulica

GHH1200L = Dispersión hidráulica, versión ligera para máquinas de menor peso.



El sistema de acoplamiento rápido automático EC-Oil es estándar gratuito en todos los implementos hidráulicos de engcon con fijación S40–S80.

Datos técnicos

| Modelo | GH1000 | GH1200 | GHH1200 | GHH1200L |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anchura: (mm) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Horquilla: (mm) | 100x45x1,200 | 125x50x1,200 | 125x45x1,200 | 100x45x1,200 |
| Peso: (kg)* | 180 | 360 | 400 | 260 |
| TP500 (t) | 2,9 | 5,0 | 5,0 | 2,9 |
| Peso recomendado de la máquina (t) | 6–14 | 14–33 | 14–33 | 9–14 |

* Según la sujeción.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon International | Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden | Tel. +46 670 17800
 Fax +46 670 17828 | Correo electrónico international@engcon.com | Web engcon.com