

PP3200

engcon®

Vibrador de suelo

Para todas las excavadoras con peso entre 6 y 12 toneladas



- » Se pueden adaptar fácilmente a los sistemas de conexión automática de implementos hidráulicos EC-Oil, lo que permite conectarlos sin necesidad de que el operador abandone la cabina.
- » Por requerir un flujo bajo (35 litros) el PP3200 se puede accionar directamente a través de tomas adicionales en el rotor basculante
- » Adaptable a varias anchuras de trabajo
- » Placas de compresión especialmente adaptadas
- » Zapata compactadora de chapa de desgaste
- » Placas laterales para aplanar rellenos
- » Aberturas en los lados cortos para el vaciado de la parte superior de la zapata
- » Ensamblaje con elementos de goma situados para el aislamiento eficaz de los vibradores y con rigidez suficiente al aplanar
- » La unidad vibradora y los componentes hidráulicos están bien protegidos detrás de las placas laterales
- » Puede dotarse de cualquier fijación
- » Cumple con la norma europea de seguridad.
- » De serie, se entrega sin fijación ni mangueras para máquina



Accesorios: Placas de ensanchamiento, cuchilla frontal, placas de compresión especialmente adaptadas, por ejemplo para compactación en tablestacas.

Datos técnicos

Modelo	PP3200
Fuerza de compactación: (kg)	3 200
Superficie compactada: (m ²)	0,4-0,56
Presión hidráulica máx.: (MPa)	22
Flujo hidráulico rec.: (l/min)	34
Presión máxima continua de retorno de la manguera: (MPa)	1
Peso sin la fijación: (kg)	470
Longitud: (mm)	1 000
Anchura: (mm)	500-700
Altura: (mm)	590

El sistema de acoplamiento rápido automático EC-Oil es estándar gratuito en todos los implementos hidráulicos de engcon con fijación S40-S80.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon International | Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden | Tel. +46 670 17800
Fax +46 670 17828 | Correo electrónico international@engcon.com | Web engcon.com