

Benna con griglia SKB

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 1,5–33 t.

La benna per selezione SKB è progettata per infilarsi più facilmente sotto il materiale da selezionare. È leggermente più stretta rispetto alla benna per selezione SB di Engcon, mentre il fondo lungo e i montanti bassi consentono di infilarla agevolmente, ad esempio, sotto l'asfalto o gli altri materiali da selezionare. Le nervature longitudinali sul fondo permettono al materiale di scorrere facilmente dentro e fuori dalla benna.

La benna per selezione SKB non necessita di funzione idraulica ed è ideale per i lavori di selezione più semplici, ad esempio quando occorre un materiale più fine per le operazioni di riempimento o altri utilizzi.

Il tagliente, le piastre laterali inferiori e le nervature sono realizzati in acciaio antiusura ad alta resistenza con durezza max di 500 Brinell, per assicurare massima efficienza e lunga durata.



Specifiche

Denominazione	SKB02	SKB04	SKB06	SKB09	SKB14	SKB17	SKB23	SKB29
Volume: (L)	70	170	220	400	620	850	1 300	1 550
Larghezza: (mm)	600	600	800	1 000	1 300	1 300	1 500	1 500
Divario: (mm)	44	41	47	51	62	62	62	62
Peso: (kg)	49	108	166	291	496	604	1 072	1 231
Per gli sganci rapidi:	S30	S40	S45	S45	S60	S60	S70	S70
Peso macchina base: (t)	1,5–3	2–4	6–7	7–12	13–14	16–18	22–26	26–33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon International | Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden
 Phone +46 670 178 00 | E-mail international@engcon.com | Web engcon.com