

Benna di livellamento

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 1,5–33 t.

Engcon benna livellatrice. Questa tipologia di benna è stata ottimizzata insieme ad imprenditori con esperienza nel settore ed è destinata a essere utilizzata insieme a un rotatore inclinabile. Angoli bisellati su tutta la lunghezza per evitare "collisioni" con pareti degli edifici e altre strutture durante la rotazione della benna. Design conico che semplifica il carico e angolazione ottimizzata di 16° fra il dispositivo di fissaggio e il fondo, per ruotare più agevolmente la benna senza perdere il materiale.



Vantaggi della benna livellatrice Engcon

- 1 Angoli bisellati per evitare collisioni
- 2 Angolo superiore adattato al rotatore inclinabile
- 3 Altre superfici di usura rinforzate con Hardox
- 4 Forma conica per un riempimento facilitato e un miglior rilascio
- 5 Acciaio di taglio e antiusura – durezza 500 Brinell

Specifiche

Tipo	GB02	GB02	GB03	GB04	GB05	GB05	GB06	GB06	GB08	GB08
Volume: (L)	90	130	150	200	250	250	300	300	370	400
Larghezza: (mm)	900	900	1 100	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 400
Peso: (kg)	75	80	110	135	145	155	155	160	260	260
Fissaggio:	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S40	S45	S45	S45
Peso macchina base: (t)	1,5–3	1,5–3	1,5–3	2–4	4–5	4–5	6–7	6–7	7–9	7–9

Tipo	GB11	GB13	GB14	GB15	GB17	GB20	GB24	GB29	GB29
Volume: (L)	450	600	650	750	900	1 100	1 400	1 600	1 600
Larghezza: (mm)	1 400	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
Peso: (kg)	320	450	460	660	700	980	1 150	1 460	1 490
Fissaggio:	S45	S60	S60	S60	S60	S70	S70	S70	S80
Peso macchina base: (t)	9–12	12–13	13–14	14–16	16–18	18–22	22–26	26–33	26–33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING