

# Pinza per tronchi/combinata

engcon®

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 4–33 t.



Le pinze per tronchi/combinata TGHD (Timber Grab Heavy Duty) di Engcon rappresentano, insieme al rotatore inclinabile, l'attrezzo più avanzato per la movimentazione di tronchi/tubi e lavori di selezione di piccola entità. Le pinze sono rinforzate con acciaio antiusura ad alta resistenza di durezza 400 Brinell e possono essere utilizzate con un elevato numero di fermi.

## Vantaggi:

- » Il sistema di sgancio rapido automatico EC-Oil permette di effettuare i collegamenti idraulici senza dover scendere dalla cabina.
- » Bracci pinza in acciaio ad alta resistenza per la massima durata
- » Punte pinza in acciaio antiusura di durezza 400 Brinell per una maggiore resistenza
- » Valvola di non ritorno integrata nel cilindro idraulico e accumulatore montato direttamente sul cilindro senza tubo, per mantenere in posizione il carico anche in caso di caduta di pressione.
- » Bullone a espansione nei giunti per prevenire giochi superflui
- » Griglia/fermo con fissaggio a vite che semplifica la sostituzione del fermo all'occorrenza.
- » Il fissaggio a vite di griglia/fermo riduce la necessità per i rivenditori di tenere a magazzino più pinze per tronchi/combinata delle stesse dimensioni.



Il sistema di sgancio rapido automatico EC-Oil è fornito di serie e a costo zero su tutti gli attrezzi idraulici Engcon con attacco S40–S80.

## Specifiche

Tipo	TG25HD	TG28HD	TG42HD	TG55HD
Larghezza di presa, max: (mm)	1 450	1 540	2 080	2 510
Larghezza di presa, min: (mm)	42	93	82	151
Altezza, completamente aperta: (mm)	759	889	1 039	1 146
Altezza, completamente chiusa: (mm)	526	659	751	946
Larghezza: (mm)	460	595	677	802
Forza di presa, punta contro punta, a 21 MPa (kN)	6,8	12,4	20,4	31,9
Pressione idraulica max: (MPa)	22	22	22	22
Peso: (kg)	195	360	526	1 070
Area di presa: (m <sup>2</sup> )	0,25	0,28	0,42	0,55
Carico max (kg)	3 000	5 000	6 000	10 000
Peso macchina raccomandato: (t)	4–9	9–14	12–19	19–33

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon International | Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden  
Phone +46 670 178 00 | E-mail international@engcon.com | Web engcon.com