

Spazzatrice

Spazzatrice per escavatori



In combinazione con il rotatore inclinabile, aumentano il rendimento degli escavatori aprendo possibilità inaspettate in molti campi specialistici. A prescindere che dobbiate spazzare neve, sabbia, ghiaia o terra, vi renderete presto conto che questo attrezzo è insostituibile. In inverno possono occuparsi di attraversamenti e percorsi pedonali, scambi ferroviari, tetti di rimesse, container, terrazze ecc. che, normalmente, richiedono la spalatura manuale. In estate, la spazzatrice può essere impiegata per raccogliere la sabbia, pulire prati, terreni, muri, rocce ecc.

Le possibilità sono praticamente illimitate. La propulsione avviene con un motore idraulico con trasmissione a catena. In questo modo è possibile modificare il regime del rullo a spazzola. La struttura aperta semplifica enormemente l'assistenza e permette di sostituire in modo facile e veloce le spazzole standard in polipropilene. Facilmente adattabile per il sistema automatico di collegamenti idraulici EC-Oil, quindi l'operatore può effettuare collegamento e scollegamento senza lasciare la cabina.



Il sistema di sgancio rapido automatico EC-Oil è fornito di serie e a costo zero su tutti gli attrezzi idraulici Engcon con attacco S40-S80.

Specifiche

Tipo	SR800	SR1300	SR1600	SR1800	SR2000
Flusso idraulico min: (l/min)	20	20	20	20	20
Flusso idraulico max: (l/min)	60	60	60	60	60
Peso, fissaggio escluso: (kg)	210	240	260	275	290
Larghezza A: (mm)	800	1 300	1 600	1 800	2 000
Altezza B: (mm)	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257
Lunghezza C: (mm)	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon International | Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden
 Phone +46 670 178 00 | E-mail international@engcon.com | Web engcon.com