

Tømmer-/kombiklype

For alle gravemaskiner i vektklassen 4–33 tonn



engcons tømmer-/kombiklyper TGHD (Timber Grab Heavy Duty) er sammen med tiltrotator det ultimate verktøyet for rundvirke-, steinhåndtering og lettere sorteringsarbeid. Klypene er forsterket med høyholdfast slitestål med en hardhet på 400 brinell og kan tilpasses en rekke innfestinger.

Fordeler:

- » EC-Oil automatisk hurtigkoblingssystem kobler hydraulikken uten at føreren behøver å forlate hytta.
- » Gripearmer i høyholdfast stål for maksimal levetid
- » Gripearmer med slitestål, 400 brinells hardhet for optimal slitestyrke
- » Tilbakeslagsventil innebygd i hydraulikksylindren samt akkumulator montert direkte på sylindren uten slange, holder lasten sikkert selv om det skulle oppstå trykkfall.
- » Ekspanderbolt i leddene hindrer unødvendig slark
- » Skrudd grind/innfesting lar deg enkelt bytte innfesting etter behov.
- » Skrudd grind/innfesting gjør at forhandlerne slipper å ha flere tømmer-/kombiklyper av samme størrelse på lager.



EC-Oil automatisk hurtigkoblingssystem er kostnadsfri standard på alle engcons hydrauliske redskaper med innfesting for S40–S80.

Spesifikasjoner

| Type | TG25HD | TG28HD | TG42HD | TG55HD |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Maks. gripevidde: (mm) | 1 557 | 1 540 | 2 080 | 2 510 |
| Min. gripevidde: (mm) | 42 | 93 | 82 | 151 |
| Høyde, helt åpen: (mm) | 759 | 889 | 1 039 | 1 146 |
| Høyde, helt lukket: (mm) | 526 | 659 | 751 | 946 |
| Bredde: (mm) | 460 | 595 | 677 | 802 |
| Klemkraft (spiss – spiss) ved 21 MPa (kN) | 6,8 | 12,4 | 20,4 | 31,9 |
| Maks. hydraulikktrykk: (MPa) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Vekt: (kg) | 195 | 360 | 595 | 1 070 |
| Gripeareal: (m ²) | 0,25 | 0,28 | 0,42 | 0,55 |
| Maks. belastning (kg) | 3 000 | 5 000 | 6 000 | 10 000 |
| Anbefalt maskinvekt: (t) | 4–9 | 9–14 | 12–19 | 19–33 |

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Norway | Bølerveien 71, 2020 Skedsmo

Tel +47 22 75 44 44 | E-post norge@engcon.com | Nettsted engcon.com