

11. Service

11.1. Serviceschema

Tijdens eerste machineservice, alternatief uiterlijk na 500 bedrijfsuren - moet door vakman worden gedaan:

- Controleer de overeenstemming van het product met het typeplaatje en de gebruikershandleiding.
- Controleer alle punten volgens punt 6.2. Dagelijks onderhoud.
- Boutverbinding natrekken conform punt 6.7. Aanhaalmoment.
- Controleer de staat van aansluitingen en bedrading.
- Controleer de ligging van de slangen met het oog op slijtage en beknelling.
- Test van eventuele lasthoudkleppen; kantelfunctie, grijper, vergrendeling, volgens servicehandboek
- Vulringen kattelbovenstuk, zie punt 6.5.1. Vulringen kattelbovenstuk.
- Controle smering, zie punt 6.4. Om de 8 uur smeren.
- Functiecontrole van het besturingssysteem – kalibratie en instelling volgens van toepassing zijnde besturingssysteem.
- Controleer de rotatie- en kantelspeling, zie punt 6.6. Controle van rotatie- en opbrekspeling.

Na elke 250 bedrijfsuren - eigen controle die volgens lopend schema door de bestuurder wordt uitgevoerd. Zie punt 6.5. Onderhoud om de 250 uur.

Na elke 2000 bedrijfsuren/1 jaarservice – moet worden uitgevoerd door een vakman.

- Controleer de overeenstemming van het product met het typeplaatje en de gebruikershandleiding.
- Controleer alle punten volgens punt 6.2. Dagelijks onderhoud.
- Boutverbinding natrekken conform punt 6.7. Aanhaalmoment.
- Controleer de staat van aansluitingen en bedrading.
- Controleer de ligging van de slangen met het oog op slijtage en beknelling.
- Test van eventuele lasthoudkleppen; kantelfunctie, grijper, vergrendeling, volgens servicehandboek
- Vulringen kattelbovenstuk, zie punt 6.5.1. Vulringen kattelbovenstuk.
- Controle smering, zie punt 6.4. Om de 8 uur smeren.

- Functiecontrole van het besturingssysteem – kalibratie en instelling volgens van toepassing zijnde besturingssysteem.
- Controleer de rotatie- en kantelspeling, zie punt 6.6. Controle van rotatie- en opbrekspeling.
- Visuele inspectie van bussen en sturlagers, zie punt 10.3. Overzicht draaikantelstuk.
- Controleer de tolerantie van de asposities op de werktuigbevestiging, zie specificatie voor de van toepassing zijnde bevestiging.

11.2. Serviceprotocol

Op het serviceprotocol heeft u de mogelijkheid om alle verrichte maatregelen met betrekking tot dit engconproduct op te schrijven. Noteer de datum voor de maatregel, wat er is gedaan (service, reparatie, etc.) en wie deze maatregel/reparatie heeft uitgevoerd. U als onze servicepartner zet hier ook uw ASP-stempel in het hiertoe bedoelde kader. Zo wordt gewaarborgd dat evt. toekomstige eigenaren uw engcon-product veilig kunnen aanschaffen.