

11. Huolto

11.1. Huolto-ohjelma

Koneen ensimmäisen huollon yhteydessä tai viimeistään 500 käyttötunnin jälkeen ammattilaisen on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

- on varmistettava, että tuote on tyyppikilven ja käyttöohjeiden tietojen mukainen
- kohdassa 6.2. Päivittäinen tarkistus lueteltujen tarkastusten suorittaminen
- ruuviliitosten kiristäminen kohdan 6.7. Kiristysmomentit mukaisesti
- kaikkien liitäntöjen ja johtojen kunnan tarkastus
- on tarkastettava, etteivät letkut ole kuluneet tai puristuksissa
- mahdollisten kallistuksen, kouran ja lukituksen kuormanpitoventtiilien testaus huolto-ohjekirjan mukaisesti
- rototiltin yläosan säätö säätölevyillä, katso kohta 6.5.1. Rototiltin yläosan säätö säätölevyillä
- voitelun tarkistus, katso kohta 6.4. Voitelu 8 tunnin välein
- ohjausjärjestelmän toiminnan tarkistus – kalibrointi ja asetukset käytössä olevan ohjausjärjestelmän mukaisesti
- pyörintävällyksen ja kääntökehän välyksen tarkistus, katso kohta 6.6. Pyörintä- ja kallistusvälyksen tarkistus.

250 käyttötunnin välein – kuljettajan suorittamat tarkastukset. Katso kohta 6.5. Tarkistus 250 tunnin välein.

2 000 käyttötunnin / 1 vuoden välein tehtävä huolto – ammattilainen tekee:

- on varmistettava, että tuote on tyyppikilven ja käyttöohjeiden tietojen mukainen
- kohdassa 6.2. Päivittäinen tarkistus lueteltujen tarkastusten suorittaminen
- ruuviliitosten kiristäminen kohdan 6.7. Kiristysmomentit mukaisesti
- kaikkien liitäntöjen ja johtojen kunnan tarkastus
- on tarkastettava, etteivät letkut ole kuluneet tai puristuksissa
- mahdollisten kallistuksen, kouran ja lukituksen kuormanpitoventtiilien testaus huolto-ohjekirjan mukaisesti

- rototiltin yläosan säätö säätölevyillä, katso kohta 6.5.1. Rototiltin yläosan säätö säätölevyillä
- voitelun tarkistus, katso kohta 6.4. Voitelu 8 tunnin välein
- ohjausjärjestelmän toiminnan tarkistus – kalibrointi ja asetukset käytössä olevan ohjausjärjestelmän mukaisesti
- pyörintävällyksen ja kääntökehän välyksen tarkistus, katso kohta 6.6. Pyörintä- ja kallistusvälyksen tarkistus.
- Holkkien ja nivellaakerien silmämääräinen tarkastus, katso kohta 10.3. Rototiltin yleiskuva.
- työlaitekiinnikkeen akselien toleranssien tarkastus, katso tiedot kunkin kiinnikkeen teknisistä erittelyistä.

11.2. Huoltokirja

Huoltokirjaan voi kirjata tämän käyttöohjeen engcon-tuotteelle tehdyt toimenpiteet. Merkitse toimenpiteen päivämäärä, toimenpide ja työn tekijä. Huoltokumppanit merkitsevät tähän myös ASP-leiman sille varattuun kohtaan. Tällä varmistetaan, että tuote on turvallinen myös mahdolliselle myöhemmälle omistajalle.