

La série 2

La série 2 est notre solution la plus flexible et la plus complète qui augmente la productivité et simplifie le travail quotidien, avec EC-Oil en option pour une manipulation optimisée des outils.

Des tiltrotateurs puissants conçus pour combiner un poids et une hauteur réduits avec des performances exceptionnelles, pour les pelles jusqu'à 33 tonnes. Elle offre une rotation illimitée et un angle d'inclinaison allant jusqu'à $\pm 45^\circ$. À la série 2, avec EC-Oil en option permettent à l'opérateur de connecter le tiltrotator et les outils hydrauliques sans quitter la cabine.

La sécurité et l'efficacité sont prioritaires grâce à des fonctionnalités telles que l'attache rapide Q-Safe et les valves de maintien de charge sur les vérins d'inclinaison. La série 2 est conçue pour les outils amovibles tels que les grappins et les balais, ainsi que pour le système de verrouillage et les capteurs pour l'intégration du guidage de la pelle. La lubrification centralisée simplifie l'entretien et garantit des niveaux d'huile corrects.

La série 2 prend en charge le montage direct ou les solutions sandwich et propose une variété d'attaches rapides hydrauliques. Convient pour toutes les pelles de 1–33 tonnes



L'image montre un exemple de configuration. Les caractéristiques techniques peuvent varier. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

métriques.

Données techniques

	EC202	EC204	EC206	EC209	EC214	EC219	EC226	EC233
Largeur A (inch)*	7.1	11.0	11.4	13.5	14.0	15.0	17.6	19.7
Largeur B (inch)*	6.1	6.3	8.7	9.8	11.2	12.4	13.4	15.2
Largeur C (inch)*	6.3	6.7	8.6	10.7	11.9	12.2	13.4	15.2
Longueur hors tout D (inch)*	17.1	18.2	19.7	22.1	26.2	29.0	29.9	34.6
Hauteur hors tout E (inch)*	11.1	14.1	16.1	19.1	20.0	20.4	25.1	28.3
Poids (lbs)*	198	287	441	728	970	1,179	1,742	2,194
Inclinaison	2x40°	2x45°	2x45°	2x45°	2x45°	2x45°	2x45°	2x45°
Débit hydraulique recommandé DC2/SS10 (gal/min)	6.6	7.9	10.6	15.9	21.1	31.7	31.7	31.7
Débit hydraulique recommandé SS9 tilt/rotation (gal/min)	1.8/5.3	2.3/6.6	4.0/7.9	9.2/10.6	9.2/13.2	17.2/18.5	18.5/18.5	18.5/18.5
Pression hydraulique max., auxiliaire (psi)	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
Largeur de godet maximale recommandée par engcon (inch)	35.4	39.4	47.2	51.2	63.0	66.9	78.7	86.6
Couple de rupture maxi (lbf)	14,751	20,652	33,190	54,580	92,933	137,187	199,142	250,771
Connexion directe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sandwich	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attache standard	S30	S40	S40	S45	S60	S60	S70	S70, S80**
Poids de l'engin porteur (lbs)	2,200	4,400	8,800	13,200	19,800	30,900	41,900	52,900
	-5,500	-8,800	-13,200	-19,800	-30,900	-41,900	-57,300	-72,800

* Basé sur la norme.

** à Contactez-nous afin de savoir quelle attache rapide est recommandée pour votre machine.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Canada Inc | 1875 – 1879, Boulevard Lionel Bertrand, Boisbriand QC J7H 1N8

E-mail canada@engcon.com | Web engcon.com