

La Serie 1

Il tuo primo passo nel mondo dei rotatori inclinabili, con funzioni di base come l'inclinazione e la rotazione. La scelta semplice e intelligente.

I rotatori inclinabili della Serie 1 sono progettati per gli escavatori più piccoli e compatti sul mercato, fino a sei tonnellate metriche. Con una rotazione illimitata e un angolo di inclinazione fino a +45°, la Serie 1 garantisce un controllo ottimale su qualsiasi terreno o in qualsiasi condizione di lavoro, come aree ristrette e lavori di paesaggistica.

Questo modello è perfetto per chi predilige la semplicità in quanto non richiede un sistema di controllo avanzato. La Serie 1 funziona direttamente con l'impianto idraulico dell'escavatore, rendendo l'installazione e il funzionamento semplici ed efficienti.

La Serie 1 è dotata di un attacco meccanico rapido e supporta sia il montaggio diretto, sia a sandwich. Offre le funzionalità principali, riduce la necessità di riposizionare la macchina e ne incrementa la precisione risultando ideale per chi non ha ancora maturato un'esperienza significativa nell'uso della tecnologia dei rotatori inclinabili.

Adattabile a tutti gli escavatori nella classe di 1–6 t.



La figura mostra esempi di configurazione. I dati tecnici possono variare. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Specifiche

	EC102	EC104	EC106
Larghezza A (mm)*	180	280	289
Larghezza B (mm)*	155	161	220
Larghezza C (mm)*	160	169	219
Lunghezza totale D (mm)*	435	463	500
Altezza di ingombro E (mm)*	282	360	410
Peso (kg)*	78	98	155
Inclinazione	2x40°	2x45°	2x45°
Portata idraulica raccomandata tilt/rotation (l/min)	7/20	10/25	15/30
Pressione idraulica massima, ausiliaria (MPa)	22	22	22
Larghezza benna max raccomandata da Engcon (mm)	900	1,000	1,200
Coppia di rottura max (kNm)	20	28	45
Connessione diretta	✓	✓	✓
Sandwich	✓	✓	✓
Sgancio/sganci rapido/i standard	S30	S40	S40
Peso macchina base (t)	1-2,5	2-4	4-6

* Di serie.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon International | Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden
 Phone +46 670 178 00 | E-mail international@engcon.com | Web engcon.com