

Djupgrävningsskopa

För alla grävmaskiner i viktklassen 1,5–33 ton

engcons djupgrävningsskopa – Robust konstruktion för tuffa tag.

En favorit för den som schaktar och gräver i svåra förhållanden där snabb inträngning och lätt fyllning prioriteras, t.ex. vid schakter och andra massförflyttningar som kräver kapacitet.

Skopan kan vid önskemål utrustas med följande tillbehör:

- » Tandsats*
- » Tandskydd



* Vid val av tandsats standardmonteras engcons skopor med tandsystem Cat J. För andra tandsystem, kontrollera tillgänglighet med engcon.



Specifikationer

| Typ | DB02 | DB02 | DB03 | DB05 | DB06 | DB07 | DB09 | DB11 | DB12 |
|-------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Volym: (l) | 70 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 |
| Bredd: (mm) | 450 | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 |
| Vikt: (kg) | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 210 | 230 | 280 | 330 |
| Infästning: | S30 | S40 | S40 | S40 | S40 | S45 | S45 | S45 | S60 |
| Basmaskinvikt (t) | 1,5–3 | 1,5–3 | 2–4 | 4–6 | 5–7 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 11–13 |

| Typ | DB13 | DB14 | DB16 | DB18 | DB21 | DB26 | DB29 | DB32 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Volym: (l) | 600 | 650 | 750 | 900 | 1 100 | 1 400 | 1 600 | 1 800 |
| Bredd: (mm) | 850 | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1 450 | 1 700 |
| Vikt: (kg) | 500 | 520 | 600 | 680 | 940 | 1 330 | 1 440 | 1 720 |
| Infästning: | S60 | S60 | S60 | S60 | S70 | S70 | S70 | S80 |
| Basmaskinvikt (t) | 11–13 | 13–16 | 15–17 | 17–20 | 19–22 | 24–27 | 27–31 | 31–33 |

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund
 Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com