

# Avjämningsbalk

## Effektiv och lönsam ytavjämning

Med engcons avjämningsbalk avjämnar du snabbt och effektivt stora ytor.

Avjämningsbalken är smart och flexibel då den har skruvad grind/infästning med samma bultcirkel som övriga verktyg (t.ex. sten- och sorteringsgrip, markvibrator och sopvals) från engcon.

Sidobalkarna är möjliga att förlänga med skruvbara 500 mm långa förlängningar och detta innebär att våra återförsäljare inte behöver lagra olika varianter av avjämningsbalken utan en modell täcker in flera konfigurationer.

Även slutbrukaren/entreprenören klarar sig med en balk för fler maskiner om de inte behöver användas samtidigt.

Vidare så har engcons avjämningsbalk skärstål på främre balken samt slitstål under hela konstruktionen. Detta innebär lång livslängd och att avjämningsbalken blir ännu lönsammare. Kompaktorrullen är lagrad samt höj- och sänkbar för att uppnå bästa inställningen för just ditt aktuella behov.

engcons avjämningsbalk finns i fem olika bredder och täcker de allra flesta behov av effektiv ytavjämning.



### Fördelar

- » Effektivare ytavjämning ger ökad lönsamhet
- » Kraftfull konstruktion
- » Skruvad infästning/grind
- » Skärstål på främre balken
- » Slitstål under hela konstruktionen
- » Förlängningsbara sidobalkar
- » Lagrad kompaktorrulle
- » Höj och sänkbar kompaktorrulle

**OBS:** engcons avjämningsbalk är i kombination med en tiltrotator ännu effektivare, men det är då viktigt att tänka på vilka påfrestningar tiltrotatorn utsätts för. Använd avjämningsbalken som den är konstruerad – för ytavjämning. Större massor förflyttas snabbt och effektivt med engcons skopprogram.

## Specifikationer

Typ	GRB1250	GRB1500L	GRB1500	GRB 2000	GRB 2500	GRB 3000
Bredd (mm):	1 250	1 500	1 500	2 000	2 500	3 000
Höjd (mm), utan infästning:	275	275	387	387	387	387
Diameter (mm), rulle:	178	178	245	245	245	245
Djup (mm), utan förlängningar:	962	962	1 000	1 000	1 000	1 000
Vikt (kg), exkl. infästning:	195	233	306	482	563	645
Basmaskinvikt: (t)	2–9	2–11	2–11	2–18	6–30	20–33

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund  
Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com