

Kabelskopa

För alla grävmaskiner i viktklassen 1,5–33 ton

engcon kabelskopa – Utvecklad för precisionsgrävning med minimal bredd för t.ex. kabel eller annat som kräver smala grävdiken. Den långa formen medger bättre åtkomlighet under korsande kablar och rör samt att den medger djupa diken utan att tiltrotatorn kommer ner under ytnivån.

engcons kabelskopor finns i två utföranden – Standard och konisk (C)

Standard är av traditionell typ och har raka sidoväggar och ger lodräta grävdiken.

Konisk modell innebär att bredden på skäret är något smalare än standard kabelskopa men med samma takbredd och det ger en smalare schaktbotten samt något lutad slänt på schakten.

engcons kabelskopor byggs av högkvalitativt stål och har likt övriga engcon-skopor 500 brinells hårdhet i skärstålen och andra utsatta slitytor.



Standard




Konisk

Tandsats finns som tillval och levereras då färdigmonterat.



Tandsats typ Cat



Bladtänder ger slät schaktbotten

Specifikationer

Typ	CB01	CB03	CB03	CB05	CB05	CB08	CB10	CB15	CB15C	CB20	CB20	CB25	CB25	CB29	CB29
Volym: (l)	35	90	90	130	130	155	160	350	350	400	400	550	550	800	800
Bredd: (mm)	240	290	290	340	340	400	460	560	300	660	660	600	600	700	700
Vikt: (kg)	25	55	55	70	85	95	160	290	255	320	360	590	615	744	777
Infästning:	S30	S30	S40	S40	S45	S45	S45	S60	S60	S60	S70	S70	S80	S70	S80
Basmaskinvikt: (t)	1,5–2	2–4	2–4	4–6	4–6	6–10	8–13	13–17	13–17	17–22	17–22	22–27	22–27	27–33	27–33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund
 Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com