

# Planeringskopa

## För alla grävmaskiner i viktklassen 1,5–33 ton

**engcon planeringskopa** – Optimerad tillsammans med erfarna entreprenörer för användning tillsammans med tiltrotator. Fasade hörn från botten ända upp i taket för att undvika "kollision" med husväggar och annat som är utsatt vid rotering av skopan. Konisk form för lättare fyllning samt anpassad vinkel på 16 grader mellan infästning och botten för att lättare kunna rotera skopan utan att mista materialet.



### Fördelar engcon planeringskopa

- 1 Fasade hörn för att undvika kollision
- 2 Tiltrotatoranpassad takvinkel
- 3 Hardox-förstärkta övriga slitytor
- 4 Konisk form för lättare fyllning & bättre släpp
- 5 Slit & skärstål — 500 brinells hårdhet

### Specifikationer

Typ	GB02	GB02	GB03	GB04	GB05	GB05	GB06	GB06	GB08	GB08
Volym: (l)	90	130	150	200	250	250	300	300	370	400
Bredd: (mm)	900	900	1 100	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 400
Vikt: (kg)	75	80	110	135	145	155	155	160	260	260
Infästning:	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S40	S45	S45	S45
Basmaskinvikt: (t)	1,5–3	1,5–3	1,5–3	2–4	4–5	4–5	6–7	6–7	7–9	7–9

Typ	GB11	GB13	GB14	GB15	GB17	GB20	GB24	GB29	GB29
Volym: (l)	450	600	650	750	900	1 100	1 400	1 600	1 600
Bredd: (mm)	1 400	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
Vikt: (kg)	320	450	460	660	700	980	1 150	1 460	1 490
Infästning:	S45	S60	S60	S60	S60	S70	S70	S70	S80
Basmaskinvikt: (t)	9–12	12–13	13–14	14–16	16–18	18–22	22–26	26–33	26–33

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund  
 Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com