

Tiltrotator EC206

För grävmaskiner i viktclassen 4–6 ton

Likt sina storasyskon har EC206 fördelar som gör grävmaskiner effektivare, lönsammare och säkrare. Oändlig rotation och 45 graders tiltning av skopan eller annat redskap innebär färre maskinflyttningar och möjligheten att arbeta på svåråtkomliga platser.

Koppla på och av hydrauliska verktyg under tiltrotatorn utan att behöva kliva ur hytten. Med ett nyutvecklat S40 redskapsfäste kan vi nu också erbjuda EC-Oil automatiskt snabbfästessystem på det undre fästet på EC206. Förutom EC-Oil finns även möjlighet att ansluta manuella hydraulkopplingar av typen TEMA eller andra fabrikat. Det nyutvecklade S-fästet är dessutom förberett för löstagbar gripkassett vilket gör det möjligt att snabbt och enkelt koppla på eller av en gripklo. Utöver dessa finesser har vi även förberett EC206 för tilt och roteringsgivare vilket gör det möjligt att koppla tiltrotatorn mot ett maskinstyrningssystem.

Med integrerade smörjkanaler som alla är framdragna till en och samma smörjpunkt förenklas det dagliga underhållet. Lasthållningsventiler på tiltcylindrarna är standard för din och andras säkerhet.

Egenskaper:

- » EC-Oil automatiskt snabbfästessystem på överdelen är standard vid samtidigt köp av tiltrotator, maskinfäste och engcons styrsystem.
- » Redskapsfäste som standard med samma säkerhetsfunktioner som Q-safe säkerhetsfäste.
- » Extra hydrauluttag för att ansluta hydrauliska redskap.
- » Centralsmörjning (En smörjpunkt för hela tiltrotatorn. Kan även kopplas mot grävmaskinens centralsmörjningssystem).
- » Lasthållningsventiler på tiltcylindrarna för ökad säkerhet.
- » Möjlig att beställa med integrerad griptillsats (S45), löstagbar gripkassett (S40).
- » Härdade kolstänger.
- » Upp till +-45 graders tiltvinkel för bästa åtkomst.
- » Oändlig rotation.

Kan även fås med EC-Oil automatiska snabbfästessystem som kopplar tiltrotator och hydrauliska verktyg utan att föraren behöver lämna hytten.

Kontakta engcon för andra fästessystem.

Styrsystem: Standard – engcons proportionella styrsystem för steglös styrning med möjlighet till fjärrsupport samt band/hjulstyrning och bomsväng.

Elsystem: 12 volt standard.



Specifikationer

Typ	EC206
Bredd A (mm) *	286
Bredd B (mm) *	220
Bredd C (mm) *	219
Totallängd D (mm) *	500
Bygghöjd E (mm) *	från 380
Tilt (°)	2x45
Vikt (kg) *	197
Max skopbredd rekommenderad av engcon (mm)	1 200
Rekommenderat hydraulflöde SS5/SS10 (l/min)	40
Rekommenderat hydraulflöde SS9 tilt/rotation (l/min)	15/30
Max hydraultryck (MPa)	22
Max brytmoment (kNm)	45
Standardfäste(n)	S40, S45
Basmaskinvikt (t)	4–6

* Standardinfästning

CHANGE THE WORLD OF DIGGING