

Timmer/Kombigrip

För alla grävmaskiner i viktklassen 4–33 ton

engcons timmer/kombigripar TGHD (Timber Grab Heavy Duty) är tillsammans med tiltrotator det ultimata verktyget för rundvirkes/rörhantering och lättare sorteringsarbeten. Griparna är förstärkta med höghållfast slitstål med 400 brinells hårdhet och kan anpassas till ett stort antal infästningar.

Fördelar:

- » EC-Oil automatiskt snabbfästessystem kopplar hydrauliken utan att föraren behöver lämna hytten.
- » Griparmar i höghållfast stål för maximal livslängd.
- » Gripspetsar med slitstål, 400 brinells hårdhet för bästa slittålighet.
- » Backventil inbyggd i hydraulcylindern samt ackumulator monterad direkt på cylindern utan slang, håller lasten säkert även om tryckfall skulle uppstå.
- » Expanderbult i lederna förhindrar onödigt glapp.
- » Skruvad grind/infästning ger möjlighet att enkelt byta infästning efter behov.
- » Skruvad grind/infästning minskar behovet för återförsäljare av att ha flera timmer/kombigripar av samma storlek på lager.



EC-Oil automatiskt snabbfästessystem är kostnadsfri standard på alla engcons hydrauliska verktyg med S40–S80 infästning.

Specifikationer

Typ	TG25HD	TG28HD	TG42HD	TG55HD
Greppvidd, max: (mm)	1 557	1 695	2 080	2 510
Greppvidd, min: (mm)	42	93	82	151
Höjd, fullt öppen: (mm)	759	889	1 039	1 146
Höjd, fullt slutet: (mm)	526	659	751	946
Bredd: (mm)	460	595	677	802
Klämkraft, spets-spets, vid 21 MPa (kN)	6,8	12,4	20,4	31,9
Max hydraultryck: (MPa)	22	22	22	22
Vikt: (kg)	195	326	595	1 070
Griparea: (m ²)	0,25	0,28	0,42	0,55
Max belastning: (kg)	3 000	5 000	6 000	10 000
Rekommenderad maskinvikt: (t)	4–9	9–14	12–19	19–33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com