

Feievalser

Feievalser for gravemaskiner



engcons feievalser – Gir sammen med tiltrotator økt utnyttelsesgrad og åpner for uante muligheter innen en rekke spesialområder. Uansett om dere skal feie snø, sand, grus eller jord blir dette raskt favorittredskapet dere ikke kan være foruten. Om vinteren kan dere feie områder som f.eks. overgangssteder, gangveier, sporvekslere, brakke- og container-tak, altantak m.m. som normalt krever manuelt arbeid.

Om sommeren brukes børsten til feiing av strøsand, gresspinner, murer, berg m.m. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for mulighetene. Driften skjer med en hydraulikkmotor, utvekslingen med kjededrift, noe som gir mulighet til å endre turtall på børstevalsen. Den åpne konstruksjonen gir en uovertruffen servicevennlighet, og standardbørstene i polypropylen byttes raskt og enkelt. Kan enkelt tilpasses for EC-Oil automatiske oljekoblingssystemer og kan dermed kobles til uten at føreren trenger å forlate førerhuset.



EC-Oil automatisk hurtigkoblingssystem er kostnadsfri standard på alle engcons hydrauliske redskaper med innfesting for S40–S80.

Spesifikasjoner

Type	SR800	SR1300	SR1600	SR1800	SR2000
Min. hydraulikkstrøm: (l/min)	20	20	20	20	20
Maks. hydraulikkstrøm: (l/min)	60	60	60	60	60
Vekt uten innfesting: (kg)	210	240	260	275	290
Bredde A: (mm)	800	1 300	1 600	1 800	2 000
Høyde B: (mm)	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257
Lengde C: (mm)	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060

CHANGE THE WORLD OF DIGGING