

PP3200

Pladevibrator

engcon®

Til gravemaskiner i vægtklassen 6–12 tons



- » Kan nemt tilpasses til EC-Oils automatiske olietilkoblings-system og kan dermed tilkobles, uden at maskinføreren behøver at forlade kabinen.
- » Lavt flowbehov (35 liter) bevirker, at PP3200 kan drives direkte via ekstraudtagene på tiltrotatoren.
- » Variabel arbejdsbredde.
- » Specialtilpassede pakkepuder.
- » Pakkeplade af slidstål.
- » Sideplader til udjævning af fyldmaterialer.
- » Åben i de korte sider for at sikre nem tømning af pladens overside.
- » Samlet med gummielementer, som er placeret, så de effektivt isolerer vibratorerne, kombineret med tilstrækkelig stivhed til planering.
- » Vibratorenhed og hydraulikdele er godt beskyttet inden for sidepladerne.
- » Kan udstyres med valgfrit ophæng.
- » Opfylder europæisk sikkerhedsstandard.
- » Leveres som standard uden ophæng og maskinslanger.



Tilbehør: Udvidelsesplader, dozerblade, specialtilpassede pakkepuder til eksempelvis pakning mod spunsvægge.

Det automatiske EC-Oil hurtigskiftsystem er gratis standard på alle engcons hydrauliske redskaber med S40–S80-hurtigskift.

Tekniske specifikationer

Type	PP3200
Pakkekraft (kg)	3 200
Pakkeflade (m ²)	0,4–0,56
Maks. hydrauliktryk (MPa)	22
Anb. hydraulikflow (l/min)	34
Max kontinuerligt modtryk (MPa)	1
Vægt ekskl. beslag (kg)	470
Længde (mm)	1 000
Bredde (mm)	500–700
Højde (mm)	590

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Denmark A/S | Knarreborgevej 19A, Verringe DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 70 20 13 50 | E-mail info@engcon.dk | Web engcon.com