

Planeringsbjælke

Effektiv planering af overflader.

Med engcons planeringsbjælke kan du hurtigt og effektivt afrette små og store overflader.

Planeringsbjælken har skærestål på forreste del af bjælken og slidstål under hele konstruktionen. Det giver en lang produktlevetid og betyder, at planeringsbjælken er en god investering. En integreret komprimeringsrulle i bjælken kan hæves og sænkes, så du kan få den bedste indstilling til netop dit aktuelle behov. Sidebjælkerne kan forlænges med 500 mm lange forlængerstykker der giver mulighed for at medtage materiale.

engcons planeringsbjælke fås i fem forskellige bredder og dækker de allerfleste behov for at give en effektiv afretning til maskine på 5-18 tons.



Fordele

- » Mere effektiv afretning giver øget indtjening
- » Kraftig konstruktion
- » Påskruet monteringsbeslag/ophæng
- » Skærestål på forreste del af bjælken
- » Slidstål under hele konstruktionen
- » Sidebjælker, der kan forlænges
- » Integreret komprimeringsrulle
- » Højderegulerbar komprimeringsrulle

OBS: engcons planeringsbjælke er endnu mere effektiv i kombination med en tiltrotator, men i den situation er det vigtigt at tænke på, hvilke belastninger tiltrotatoren udsættes for. Brug planeringsbjælken til det, den er beregnet til – afretning af overflader. Store mængder materiale flyttes hurtigt og effektivt med engcons program af skovle.

Tekniske specifikationer

Type	GRB1250	GRB1500L	GRB1500	GRB 2000	GRB 2500	GRB 3000
Bredde (mm)	1 250	1 500	1 500	2 000	2 500	3 000
Højde (mm), uden monteringsbeslag	275	275	387	387	387	387
Diameter (mm), rulle	178	178	245	245	245	245
Dybde (mm), uden forlængere	962	962	1 000	1 000	1 000	1 000
Vægt (kg), ekskl. monteringsbeslag	195	233	306	482	563	645
Anbefalet maskinvægt (t)	2-5	4-6	7-20	7-33	12-33	20-33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING